

# DIGITUS Saha montajı için yalıtımlı RJ45 fişi - 5 adet

DN-93631-5  
EAN 4016032495109



## CAT 6A Field Termination Plug, STP, dust cap, TIA 568-A,B, Profinet, 5 pcs.

DIGITUS® CAT 6A fişi, saha montajları için modern ve yüksek kaliteli bir RJ45 fişidir. Fiş sadece mükemmel kolaylıktaki kullanımıyla öne çıkmakla kalmamakta, aynı zamanda saha montajcısına her kullanımda güvenli ve zamandan tasarruf sağlayacak bir şekilde destek olmaktadır. Sadece 60 saniye, özel aletlere gerek kalmadan yapılan hızlı montajı ve aşırı esnekliği, tüm kullanım alanlarında mükemmel bir seçim olmasını sağlamaktadır. Voice'den 10 gigabite kadar Ethernet'e kadar tüm ağlar için uygundur. Hızlı ve tasarruflu kurulum, tamir ve bakım işlemleri sayesinde oluşan memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 fişinin doğal sonuçlarıdır. Daha kolayı da mümkünken neden karmaşık olsun ki? Kendiniz görün!

- Ön montajlı koruma kapağı
- Dayanıklı çinko pres döküm muhafaza
- İyileştirilmiş EMI koruması için 360° kablo ekran bağlantısı
- Herhangi bir özel alet olmadan 60 saniyede kurulabilir
- Zorlu uygulamalar dahil alan için optimize edilmiştir
- Dış parazit ile bile güvenilir aktarım
- Ağ onarımları, özel boy ve uzatmalar için ideal
- İletken kesitleri AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

- Çekirdek Çapı: 0,85 - 1,6mm
- Kablo dış çap: 5,0-9,0 mm
- Ölçüler (G x Y x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Ağırlık: 78 g
- --İklimsel Özellikler:
- Çalışma ortamı sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- --Elektriksel Özellikler:
- 50°C'de akım taşıma kapasitesi: 1 A
- IEEE 802.3at değerine göre PoE+: Ethernet+ üzerinden Güç için yeterlidir
- --Standartlar:
- IEEE 802.3'e göre Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3an'a göre 10 Gigabit Ethernet: 10 Gigabit Ethernet için uygun
- 5 adet

## Package contents

- 5x Fiş, toz koruma kapaklı
- 5x Bükülmeyi önleyen kovan, gerilim azaltmalı
- 1x İletken yöneticisi, kablolama bilgisi
- 1x Kablo bağları
- 1x Montaj kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	1.30	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	12.00	10.00	3.00	360.00
Packaging Unit Single	1	0.13	12.00	10.00	3.00	360.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)