

DIGITUS Connecteurs de terrain CAT 8.I, blindés, raccordement de montage sans outil - 5 pièces

DN-93837-5
EAN 4016032495130



Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black, 5 pcs.

L'article « DN-93837-5 » de la marque DIGITUS® est un connecteur de terrain blindé CAT 8.I avec raccordement de montage sans outil, qui vous conviendra par ses normes orientées vers l'avenir et qualité High-End pour votre réseau. Le connecteur de terrain convient pour le montage de câbles Patch avec câbles en fils pleins et torons. Il est conforme à la catégorie 8.I / 25/40GBase-T ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-81. Le boîtier métallique robuste assure des connexions stables durables. Grâce à son montage rapide sans outil spécial, ce connecteur de terrain est le choix idéal pour l'installation, la réparation et la maintenance.

Vitesse de transfert 25/40GBase-T via Permanent Link jusqu'à 24 m et via Channel Link jusqu'à 30 m. Spécialement adapté pour le câblage ToR et MoR dans les datacenters.

- Caractéristiques de transfert :
- Catégorie 8.I - 25/40 GBase-T, 2 000 MHz
- ISO/CEI 11801 3ème Édition, EN 50173-1
- Convient pour PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Caractéristiques générales :
- Convient pour le montage de câbles Patch
- Connecteur RJ45, 8P8C
- Installation des câbles sans outil via des bornes auto-dénudantes LSA, avec détrompage couleur selon EIA/TIA 568 A&B
- Décharge de traction et fixation des câbles via un bouchon à visser

- Raccordement de montage sans outil
- Reprise de blindage à 360°
- Caractéristiques techniques :
- Matériau Boîtier : Fonte de zinc - nickelée
- Matériau de contact : Bronze au phosphore
- Revêtement des contacts : Nickel, doré 0,5 µ
- Caractéristiques physiques :
- Force d'insertion : Max. 30N (selon CEI 60603-7-81)
- Force de retenue : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C (ISO/CEI 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : > 750 (ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-81)
- Diamètre Câble en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fil plein
- Rigidité diélectrique : 1 000 V DC (contact/contact), 1 500 V DC (contact/masse)
- Compatible avec le module Keystone DN-93815 et les câbles d'installation DK-184X-VH
- Dimensions : (HxlxP) : 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Poids : 38,0 g
- 5 pièces
- Catégorie: Cat. 8.1

Package contents

- 5 x Connecteurs de terrain CAT 8.1, blindés, sans outil

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Single	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com