

DIGITUS Connettore di terminazione CAT 8.I, schermato, attacco di montaggio senza attrezzi - 5 pezzi

DN-93837-5
EAN 4016032495130



Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black, 5 pcs.

L'articolo "DN-93837-5" del marchio DIGITUS® è un connettore di terminazione CAT 8.I con attacco di montaggio senza attrezzi che convince grazie a standard orientati al futuro e qualità high-end per la vostra rete. Il connettore di terminazione è adatto per il montaggio di cavi patch con cavo rigido e a conduttore flessibile. È conforme alla categoria 8.I / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce collegamenti stabili e duraturi. Il facile montaggio senza attrezzi speciali rende questo connettore di terminazione la soluzione ottimale per installazione, riparazione e manutenzione.

25/40GBase-T Velocità di trasmissione con collegamento permanente fino a 24 m e channel link fino a 30 m. Appositamente per cablaggio ToR e MoR in centro elaborazione dati.

- Proprietà di trasmissione:
- Categoria 8.I - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Adatta per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:
- Adatto per montaggio di cavi patch
- Connettore RJ45, 8P8C
- Installazione cavi senza attrezzi mediante morsetti a taglio LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B

- Serracavo e fissaggio cavo con chiusura a vite
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 μ
- Proprietà fisiche:
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-81)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Compatibile con modulo Keystone DN-93815 e cavo di installazione DK-184X-VH
- Dimensioni: (Alt.xLarghxProf.): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Peso: 38,0 g
- 5 pezzi
- Categoria: CAT 8.1

Package contents

- 5 x Connettore di terminazione CAT 8.1, schermato, senza attrezzi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Single	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com