

DIGITUS CAT 8.1 fältkontakt, skärmad, verktygsfri montageanslutning - 5 stycken

DN-93837-5
EAN 4016032495130



Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black, 5 pcs.

Artikel "DN-93837-5" av märket DIGITUS® är en skärmad CAT 8.1 fältkontakt med verktygsfri montageanslutning som ger ditt nätverk framtidsorienterade standarder och högsta tänkbara kvalitet. Fältkontakten lämpar sig för patchkabelmontage med massiv ledare och litztråd. Den är konform med kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Det robusta metallhöljet ger stabila anslutningar med lång livslängd. Den snabba monteringen utan specialverktyg gör denna fältkontakt till det optimala valet vid installation, reparation och underhåll.

25/40GBase-T överföringshastigheten i Permanent Link uppgår till upp till 24 m och Channel Link upp till 30 m. Speciellt för ToR- och MoR-kablar i datacenter.

- Överföringsegenskaper:
- Kategori 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Lämpad för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Allmänna specifikationer:
- Avsedd för patchkabelmontage
- RJ45-kontakt, 8P8C
- Verktygsfri kabelinstallation via LSA-förgreningsklämmor, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A&B
- Dragavlastning och kabelfixering via skruvkoppling

- Verktygsfri montageanslutning
- 360° skärmkontaktering
- Tekniska specifikationer:
- Material hölje: Pressgjuten zink – förnicklad
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Kontakternas plätering: Nickel, förgylld 0,5 µ
- Fysikaliska specifikationer:
- Instickskraft: Max. 30N (enl. IEC 60603-7-81)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Arbetscykel: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diameter kopparledare: AWG (26/7 - 22/1), litztråd och massiv ledare
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Kompatibel med Keystone-modul DN-93815 och bulkcabel DK-184X-VH
- Mått: (HxBxD): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Vikt: 38,0 g
- 5 stycken
- Kategori: CAT 8.1

Package contents

- 5 x CAT 8.1 fältkontakt, skärmad, verktygsfri

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Inside	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Packaging Unit Single	1	0.12	11.00	11.00	2.00	242.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com