

DIGITUS CAT 8.1 veldconnector, afgeschermd, montage zonder gereedschap - 10 stuks

DN-93837-10
EAN 4016032495147



Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black, 10 pcs.

Het artikel "DN-93837-10" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 8.1 veldconnector met gereedschapsloze montageaansluiting, met toekomstgerichte standaards en high-end kwaliteit voor uw netwerk. De veldconnector is geschikt voor patchkabelmontage met kabels met massieve en litzedraden. Hij is conform categorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. De robuuste metalen behuizing garandeert duurzame, stabiele verbindingen. Dankzij de snelle montage zonder speciaal gereedschap is deze veldconnector de beste keuze voor installatie, reparatie en onderhoud.

25/40GBase-T overdrachtssnelheid in de Permanent Link tot 24 m en Channel Link tot 30 m. Speciaal voor ToR en MoR bekabeling in datacenters.

- Overdrachtseigenschappen:
- Categorie 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Algemene specificaties:
- Geschikt voor patchkabelmontage
- RJ45 connector, 8P8C
- Gereedschapsloze kabelinstallatie via LSA-snijdklemmen, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A&B

- Trekcontlasting en kabelbevestiging d.m.v. schroefsluiting
- Montage zonder gereedschap
- 360°-afschermingscontact
- Technische specificaties:
- Materiaal behuizing: gegoten zink - vernikkeld
- Contactmateriaal: fosforbrons
- Coating van de contacten: nikkel, verguld 0,5 µ
- Fysische specificaties:
- Insteekkracht: Max. 30 N (volgens IEC 60603-7-81)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen bus en connector
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Insteekcycli: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diameter koperdraad: AWG (26/7 - 22/1), litze- en massieve draad
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Compatibel met Keystone module DN-93815 en installatiekabel DK-184X-VH
- Afmetingen: (HxBxD): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Gewicht: 38,0 g
- 10 stuks
- Categorie: CAT 8.1

Package contents

- 10 x CAT 8.1 veldconnector, afgeschermd, zonder gereedschap

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.25	16.00	10.00	4.00	640.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	16.00	10.00	4.00	640.00
Packaging Unit Single	1	0.25	16.00	10.00	4.00	640.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com