

DIGITUS CAT 8.1 saha konnektörü, zırhlı, alet gerektirmeyen montaj bağlantısı - 10 adet

DN-93837-10
EAN 4016032495147



Cat.8.1 Field Termination Plug, shielded, Tool free, Black, 10 pcs.

DIGITUS® markasının "DN-93837-10" kodlu ürünü, ağız için geleceğe yönelik standartları ve üst düzey kalitesi ile göz dolduran, aletsiz montaj bağlantılı, zırhlı bir CAT 8.1 saha konnektörüdür. Saha konnektörü, dolu ve damarlı iletken kablolu optik ara bağlantı kablosu montajına uygundur. Kategori 8.1 / 25/40 GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 ile uyumludur. Sağlam metal gövde uzun ömürlü ve sağlam bağlantılar sağlar. Özel alet kullanmadan yapılan hızlı montaj bu saha konnektörünü kurulum, tamir ve bakım açılarından en uygun seçenek haline getirir.

24 m'ye kadar kalıcı bağlantı ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40 GBase-T aktarım hızı. Veri merkezlerindeki ToR ve MoR kabloları için özellikle uygundur.

- Aktarım özellikleri
- Kategori 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt) için uygundur
- Genel Özellikler:
- Optik ara bağlantı kablosu montajına uygundur.
- RJ45 konnektör, 8P8C
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörleri üzerinden aletsiz kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- Gerilim azaltma ve bir vidalı kapak ile kablo sabitlemesi

- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° zırh teması
- Teknik Özellikler:
- Kasa malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontaktların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme gücü: Maksimum 30N (IEC 60603-7-81 uyarınca)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), damarlı ve dolu kablo
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Keystone modülü DN-93815 ve montaj kablosu DK-184X-VH ile uyumlu
- Boyutlar: (YxGxD): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
- Ağırlık: 38,0 g
- 10 adet
- Kategori: CAT 8.1

Package contents

- 10 x CAT 8.1 saha konnektörü, zırhlı, alet gerektirmez

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.25 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 640.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.25 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 640.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.25 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 640.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınınız
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com