


DIGITUS CAT 6A fältkontakt, vinklad, STP med dammskydd, böjskydd

DN-93636
EAN 4016032495253



CAT 6A fältmontering, skärmd vinklad AWG 27/7 till 22/1, en- och fåtrådiga ledare

Den böjbara DIGITUS® CAT 6A-kontakten för fältmontering är en modern RJ45-kontakt av hög kvalitet som inte bara kännetecknas av att den är superenkel att använda, utan också av att den på ett tillförlitligt och snabbt sätt stöder fältmontören i varje applikation. Den snabba installationen på bara 60 sekunder utan några specialverktyg, liksom den enorma flexibiliteten, gör den till det perfekta valet för alla platser. Den är lämplig för alla nätverk, från röst till 10 Gigabit Ethernet. Nöjda kunder tack vare snabb och kostnadsbesparande installation, reparation och underhåll är den logiska följden av denna innovativa RJ45-kontakt. Varför göra det komplicerat när det kan vara enkelt? Se efter själv!

- Förmonterat skyddslock
- Robust hölje i pressgjuten zink
- Kan vinklas
- 360°-kontaktering av kabelskärmen för förbättrat EMC-skydd
- Kan monteras på 60 sekunder och utan specialverktyg
- Optimerad för fältbruk, även under svåra förhållanden
- Tillförlitlig överföring även vid externa störningar
- Idealisk för reparation och utbyggnad av nätverk

- Ledartvårsnitt AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Tråddiameter: 0,85 - 1,6 mm
- Kabelns ytterdiameter: 5,0-9,0 mm
- Mått (B x H x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Vikt: 78 g
- --Termiska och klimatiska egenskaper:
- Drifttemperatur: -40 °C till +80 °C
- --Elektriska egenskaper:
- Strömbärande kapacitet vid 50 °C: 1 A
- PoE+ enligt IEEE 802.3at: Lämplig för Power over Ethernet+.
- --standarder:
- Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3an: Lämplig för 10 Gigabit Ethernet

Package contents

- 1x stickpropp med dammskydd
- 1x böjskyddshylsa med dragavlastning
- 1x kabelhanterare med information om kabeldragning
- 1x buntband för kabel
- 1x monteringsanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	20.20	10.50	2,969.40
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.40	4.50	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com