

DIGITUS Saha montajı için yalıtımlı RJ45 fişi, bükülebilir

DN-93636

EAN 4016032495253



CAT 6A field assembly, shielded, Bendable AWG 27/7 to 22/1, solid and stranded wire

DIGITUS® CAT 6A (bükülebilir) fişi, saha montajları için modern ve yüksek kaliteli bir RJ45 fişidir. Fiş sadece mükemmel kolaylıktaki kullanımıyla öne çıkmakla kalmamakta, aynı zamanda saha montajcısına her kullanımda güvenli ve zamandan tasarruf sağlayacak bir şekilde destek olmaktadır. Sadece 60 saniye, özel aletlere gerek kalmadan yapılan hızlı montajı ve aşırı esnekliği, tüm kullanım alanlarında mükemmel bir seçim olmasını sağlamaktadır. Voice'den 10 gigabite kadar Ethernet'e kadar tüm ağlar için uygundur. Hızlı ve tasarruflu kurulum, tamir ve bakım işlemleri sayesinde oluşan memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 fişinin doğal sonuçlarıdır. Daha kolayı da mümkünken neden karmaşık olsun ki? Kendiniz görün!

- Ön montajlı koruma kapağı
- Dayanıklı çinko pres döküm muhafaza
- Bükülebilir
- İyileştirilmiş EMI koruması için 360° kablo ekran bağlantısı
- Herhangi bir özel alet olmadan 60 saniyede kurulabilir
- Zorlu uygulamalar dahil alan için optimize edilmiştir
- Dış parazitlerle bile güvenilir aktarım
- Ağ onarımları, özel boy ve uzatmalar için ideal

- İletken kesitleri AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Çekirdek Çapı: 0,85 - 1,6mm
- Kablo dış çap: 5,0-9,0 mm
- Ölçüler (G x Y x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Ağırlık: 78 g
- --İklimsel Özellikler:
- Çalışma ortamı sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- --Elektriksel Özellikler:
- 50°C'de akım taşıma kapasitesi: 1 A
- IEEE 802.3at değerine göre PoE+: Ethernet+ üzerinden Güç için yeterlidir
- --Standartlar:
- IEEE 802.3'e göre Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3an'a göre 10 Gigabit Ethernet: 10 Gigabit Ethernet için uygun

Package contents

- 1x Fiş, toz koruma kapaklı
- 1x Bükülmeyi önleyen kovan, gerilim azaltmalı
- 1x İletken yöneticisi, kablolama bilgili
- 1x Kablo bağları
- 1x Montaj kılavuzu

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 500 | 11.88 | 30.00 | 55.00 | 27.00 | 44,550.00 |
| Packaging Unit Inside | 50 | 1.19 | 14.00 | 20.20 | 10.50 | 2,969.40 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 8.00 | 10.00 | 1.50 | 120.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 1.40 | 4.50 | 1.30 | 0.00 |

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com