

DIGITUS 8-portars Gigabit Ethernet PoE+ injektor, 802.3bt, 250 W

DN-95118
EAN 4016032495338



Gigabit Ethernet PoE+-injektorhubb, 802.3bt 8-portars, Power PoE Power Budget 250W

Låt oss presentera DN-95118 Mid-Span Power over Ethernet (PoE) med 8 kanaler – en ultramodern, kompakt och kostnadseffektiv lösning som kommer att revolutionera sättet som du ansluter och strömmatar dina enheter. Oavsett om du hanterar Wireless LAN-accesspunkter, IP-övervakningskameror, VoIP-telefoner eller andra installationer med låg porttätthet – DN-95118 är utvecklad för att lösa strömförsörjningen sömlöst och effektivt. DN-95118 överensstämmer med IEEE802.3bt-standarden och uppfyller därmed de allra senaste industriella kraven på PoE-tekniken och tillhandahåller ström och data via en och samma Ethernet-kabel. Det gör att du slipper externa nätaggregat med anslutna AC/DC-kablar. Det hjälper dig att optimera infrastrukturen och sänka installationskostnaderna. En av de mest utmärkande egenskaperna hos DN-95118 är förmågan att fjärrmata flertalet enheter med ström, vilket gör den till det idealiska valet för installationer där tillgängligheten är en utmaning. Genom att använda den befintliga Ethernet-infrastrukturen tillhandahåller denna Mid-Span-PoE-lösning en lika bekväm som tillförlitlig strömkälla utan ytterligare kabeldragning. Den kompakta designen hos DN-95118 gör den enkel att integrera i din miljö. Kostnadseffektiviteten i kombination med den höga säkerheten och tillförlitligheten gör enheten till det självklara valet för företag som vill optimera sina lösningar för strömförsörjning, utan att kompromissa med prestandan.

Bygg ut din infrastruktur för strömförsörjning med 8-kanals Mid-Span-PoE-lösningen DN-95118 och säg välkommen till nya möjligheter i fråga om effektivitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet för dina enheter.

- IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt-typ4
- Upp till 8 kanaler
- Upp till 90 W effekt på 4 par per kanal
- PoE-budget 250 W

- Stöder 10/100/1000 Base-T-tillämpningar
- LED-indikeringar för strömringång och PoE-utgång
- Avstånd upp till 100 meter
- Intern AC/DC-omvandlare – kräver inte externt nätaggregat
- Enkel Plug-and-Play-installation
- Gränssnitt: 8 x RJ-45-uttag för data, 8 x RJ-45-uttag för PoE-utgång + data
- LED-indikeringar: Ström, kanal-LED
- Datahastighet: 10/100/1000 Mbit/s
- Standard: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt-typ4
- Strömförsörjningsmetod: 100–240VAC, 50/60Hz
- Utgångsspänning: 54V DC
- PoE-budget: 250 W
- Max. PoE-effekt per anslutning 90 W
- Utgång PoE-stiftbeläggning: Alternativ A: V+ (RJ45 stift 3,6), V- (RJ45 stift 1,2); alternativ B: V+ (RJ45 stift 4,5), V- (RJ45 stift 7,8)
- Mått: 275 x 200 x 44 mm
- Drifttemperatur: 0–40 °C
- Förvaringstemperatur: -10–70 °C
- Luftfuktighet vid drift: 5–95 %, icke kondenserande
- Antal portar: 8
- PoE effektbudget: 250 W
- PoE-standard: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Uteffekt: 85 W
- Industriell användning: no

Package contents

- 1 x PoE-injektor
- 6 x skruvar
- 1 x QIG
- 1 x AC-nätkabel
- 2 x monteringsfästen
- 4 x gummifötter

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	13.43	30.00	35.00	50.00	52,500.00
Packaging Unit Inside	1	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.69	9.50	28.00	34.00	9,044.00
Net single without Packaging	1	1.86	4.40	20.00	27.50	0.00

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com