

DIGITUS 4K HDMI-switch, 3x1

DS-55331
EAN 4016032495529



3x1 HDMI schakelaar, 4K/60Hz HDCP 2.3

De DIGITUS® 4K HDMI-switch, 3x1 biedt extra HDMI-aansluitingen voor uw uitvoerdisplay - 3 signaalbronnen kunnen via slechts 1 HDMI-aansluiting worden gekoppeld aan het beeldscherm. De videoswitch wordt door middel van de micro USB-kabel van stroom voorzien, bv. via het bronapparaat of een USB-laadadapter. Wissel gemakkelijk tussen signaalbronnen via de afstandsbediening, op het apparaat zelf of via automatische herkenning. Perfect geschikt bij wandmontage van de tv. Er is alleen een HDMI-kabel nodig voor het aansluiten van de bronnen.

Breed uw tv/monitor uit met extra HDMI-aansluitingen - gemakkelijk wisselen tussen signaalbronnen zonder connectors te verwisselen

- Wissel gemakkelijk tussen 3 signaalbronnen via de afstandsbediening, op het apparaat zelf of via automatische herkenning.
- Extra HDMI-aansluitingen voor uw uitvoerapparaat - 3 signaalbronnen via slechts 1 HDMI-aansluiting/kabel op het beeldscherm
- Stroomvoorziening via micro USB-kabel (inclusief)
- Maximale resolutie: 4K/60Hz
- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)
- Ondersteunt HDCP 2.2
- Ondersteunt CEC (Consumer Electronics Control)
- Ondersteunt Deep Color (36 bit)

- Ondersteunt gecomprimeerde (bijv. DTS, Dolby Digital, enz.) en niet-gecomprimeerde audio-indelingen (bijv. LPCM, enz.)
- HDMI 2.0
- Aansluitingen:
 - 3x HDMI-ingang (4K/60Hz)
 - 1x HDMI-uitgang (4K/60Hz)
 - 1x Micro USB-ingang (DC 5V) - stroomvoorziening
- 6x statusleds
- 1x switch/functietoets
- 1x IR ontvanger
- Bedrijfstemperatuur: 0-70°
- Stroomverbruik: ca. 5 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (behuizing): L 11,2 x B 5,6 x H 1,4 cm
- Gewicht: 145 g
- Kleur: zwart
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Aantal ingangspoorten: 3
- Aantal uitgangspoorten: 1
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-switch
- 1 x afstandsbediening (2 x AAA batterijen, niet inbegrepen)
- 1x micro USB-kabel (0,75 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	13.10	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.33	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.15	11.20	5.60	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoerd wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerknetkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com