

DIGITUS 8K HDMI schakelaar, 4x1

DS-55335
EAN 4016032495567



4x1 HDMI schakelaar, 8K/60Hz (4:2:0), Toslink, Stereo, EDID-regeling

De DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1 biedt extra HDMI-aansluitingen voor uw uitvoerscherm - 4 signaalbronnen kunnen worden aangesloten op het scherm via slechts 1 HDMI-aansluiting. Audiosignalen kunnen ook worden ontkoppeld via Toslink of 3,5 mm stereo-aansluiting en afzonderlijk worden afgespeeld. Schakel eenvoudig tussen de signaalbronnen via de afstandsbediening, op het apparaat zelf of via automatische detectie.

Breid je TV/monitor uit met extra HDMI-aansluitingen - Schakel gemakkelijk tussen signaalbronnen zonder ze opnieuw te hoeven aansluiten & extra audio-extractor: Toslink / stereo (3,5 mm) voor afzonderlijke weergave van het audiosignaal

- Eenvoudig schakelen tussen 4 signaalbronnen via afstandsbediening, op het apparaat zelf of via automatische detectie
- Audio-uitgang: Toslink / Stereo (3,5 mm)
- EDID-schakelaar / beheer
- Max. Resolutie: 8K/60Hz (4:4:4)
- Video bandbreedte: 48 Gbps
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range)
- Ondersteunt HDCP 2.3
- Ondersteunt CEC (Consumer Electronics Control)
- Ondersteunt diepe kleur (36 bit)
- HDMI 2.1
- Verbindingen:
- 4x HDMI-ingang (8K/60Hz)
- 1x HDMI-uitgang (8K/60Hz)

- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x Micro USB-ingang - Service
- 1x DC-aansluiting (voeding) - aansluiting voedingseenheid
- 8x status-LED's
- 1x omschakelaar
- 1x IR-ontvanger
- 1x EDID-schakelaar
- Bedrijfstemperatuur: 0-70°
- Stroomverbruik: ca. 5W
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen (behuizing): L 18,8 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Gewicht: 287 g
- Kleur: zwart

Attributes

- HDTV resolutie max.: 7680 × 4320 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Aantal ingangspoorten: 4
- Aantal uitgangspoorten: 1
- Signaalingang: HDMI
- Signaaluitgang: HDMI
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x HDMI Schakelaar
- 1x afstandsbediening (2x AAA-batterijen, niet meegeleverd)
- 1x voedingseenheid (5V/1A, 1,2 m) met schroefconnector
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.90	40.00	31.00	44.00	54,560.00
Packaging Unit Inside	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Packaging Unit Single	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com