

DIGITUS Set extender HDMI, 4K/120Hz, 40 m

DS-55342
EAN 4016032495635



Set extender HDMI 40 m, 4K/120Hz

Il Set extender DIGITUS HDMI consente la trasmissione del segnale HDMI fino a 40 metri di distanza (4K/120Hz, 4:4:4) utilizzando cavi CAT 6 o superiori. La gamma di cavi comprende anche la trasmissione IR bidirezionale, che consente un controllo flessibile della sorgente del segnale. Il cavo è adatto anche al montaggio a parete e offre quindi opzioni di installazione flessibili.

Consente la trasmissione del segnale HDMI fino a 40 m con risoluzione UHD (4K/120Hz, 4:4:4) tramite un cavo CAT (CAT6 o superiore).

- Trasmissione del segnale HDMI (punto-punto) fino a 40 m in risoluzione UHD (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Trasmissione IR bidirezionale
- Max. risoluzione: 4K/120Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 32 Gbps
- Supporta HDCP 2.3
- Supporta High Dynamic Range (HDR)
- HDMI 2.1
- Adatto per montaggio a parete
- Supporta cavi di rete CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Porte unità trasmittente:
 - 1x ingresso HDMI (4K/120Hz) - collegamento sorgente del segnale
 - 1x uscita RJ45 - collegamento cavo di trasmissione CAT
 - 1x uscita IR - collegamento del trasmettitore IR
 - 1x ingresso IR - collegamento ricevitore IR
- 1 ingresso alimentatore (DC 12V/1A) - Collegamento alimentatore esterno
- 1x commutatore risoluzione (4K/120Hz, EDID Pass-Through)
- 1x tasto reset

- 1x LED di stato
- Porte unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (4K/120Hz) - Porta display di visualizzazione
 - 1x ingresso RJ45 - Collegamento del cavo di trasmissione CAT
 - 1x uscita IR - Collegamento del trasmettitore IR
 - 1x ingresso IR - Collegamento ricevitore IR
- 1 ingresso alimentatore (DC 12V/1A) - Collegamento alimentatore esterno
- 1x tasto reset
- 1x LED di stato
- Temperatura operativa: 0-50°
- Consumo di energia: TX: ca. 4W, RX: ca. 3,5W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 8,4 x Largh. 8,2 x Alt. 1,5 cm
- Peso (1 unità): 125 g
- Colore: nero
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Categoria: CAT 6
- Distanza: 40 m
- KVM: no
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: CAT

Package contents

- 1x unità trasmittente
- 1x unità ricevente
- 1x trasmettitore IR
- 1x ricevitore IR
- 2x alimentatori (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:

