

# DIGITUS HDMI Extender Set, 4K/120Hz, 40 m

DS-55342  
EAN 4016032495635



## HDMI Extender Set 40 m, 4K/120Hz

De DIGITUS HDMI Extender Set maakt een HDMI-sigitaaloverdracht over een afstand van tot maximaal 40 m (4K/120Hz, 4:4:4) mogelijk via kabels van CAT 6 of hoger. Tot het kabelspectrum behoort ook een bi-directionele IR-overdracht, die een flexibele aansturing van de signaalbron mogelijk maakt. Daarom ook geschikt voor wandmontage en biedt daardoor flexibele installatiemogelijkheden.

**Maakt HDMI-sigitaaloverdracht tot maximaal 40 m in UHD-resolutie (4K/120Hz, 4:4:4) via een CAT-kabel (CAT6 of hoger) mogelijk**

- HDMI-sigitaaloverdracht (punt-tot-punt) tot maximaal 40 m in UHD-resolutie (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Bi-directionele IR-overdracht
- Maximale resolutie: 4K/120Hz (4:4:4)
- Bandbreedte video: 32 Gbps
- Ondersteunt HDCP 2.3
- Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)
- HDMI 2.1
- Geschikt voor wandmontage
- Ondersteunt CAT6-, CAT6a-, CAT7-netwerkkabels
- Aansluitingen zenderunit:
  - 1x HDMI-ingang (4K/120Hz) - aansluiting signaalbron
  - 1x RJ45-uitgang - aansluiting CAT-transmissiekabel
  - 1x IR-uitgang - aansluiting IR-zender
  - 1x IR-ingang - aansluiting IR-ontvanger
- 1x voedingsingang (DC 12V/1A) - aansluiting externe voeding
- 1x switch resolutie (4K/120Hz, EDID PassThrough)
- 1x resetknop

- 1x status-LED
- Aansluitingen ontvangerunit:
  - 1x HDMI-uitgang (4K/120Hz) - aansluiting weergavescherm
  - 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
  - 1x IR-uitgang - aansluiting IR-zender
  - 1x IR-ingang - aansluiting IR-ontvanger
- 1x voedingsingang (DC 12V/1A) - aansluiting externe voeding
- 1x resetknop
- 1x status-LED
- Bedrijfstemperatuur: 0-50°
- Stroomverbruik: TX: ca. 4W, RX: ca. 3,5W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 unit): L 8,4 x B 8,2 x H 1,5 cm
- Gewicht (1 unit): 125 g
- Kleur: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 6
- Afstand: 40 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 1x IR-zender
- 1x IR-ontvanger
- 2x voeding (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:

