

DIGITUS HDMI-förlängarsats, 4K/120Hz, 40 m

DS-55342

EAN 4016032495635



HDMI-förlängarsats 40 m, 4K/120Hz

DIGITUS HDMI-förlängarsats möjliggör HDMI-signalöverföring över ett avstånd på upp till 40 m (4K/120Hz, 4:4:4) med hjälp av CAT 6-kabel eller senare. Bland funktionerna finns dessutom en dubbelriktad IR-överföring, som möjliggör en flexibel styrning av signalkällan. Den lämpar sig även för väggmontering och ger därmed flexibla alternativ för installation.

Möjliggör HDMI-signalöverföring upp till 40 m i UHD-upplösning (4K/120Hz, 4:4:4) via en CAT-kabel (CAT 6 eller senare)

- HDMI-signalöverföring (punkt-till-punkt) till upp till 40 m i UHD-upplösning (4K/120 Hz, 4:4:4)
- Dubbelriktad IR-överföring
- Max. upplösning: 4K/120Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 32 Gbit/s
- Stöder HDCP 2.3
- Stöder High Dynamic Range (HDR)
- HDMI 2.1
- Lämplig för väggmontering
- Stöder CAT 6, CAT 6A, CAT 7-nätverkskablar
- Uttag sändarenhet:
 - 1x HDMI-ingång (4K/120Hz) – anslutning signalkälla
 - 1x RJ45-utgång – anslutning CAT-överföringskabel
 - 1x IR-utgång – anslutning av IR-sändare
 - 1x IR-ingång – anslutning av IR-mottagare
 - 1x nätdelsingång (DC 12V/1A) – anslutning extern nätdel
 - 1x omkopplare upplösning (4K/120Hz, EDID Pass-Through)
 - 1x återställningsknapp
- 1x status-LED

- Anslutningar mottagarenhet:
 - 1x HDMI-utgång (4K/120Hz) – anslutning visningsdisplay
 - 1x RJ45-ingång – anslutning CAT-överföringskabel
 - 1x IR-utgång – anslutning av IR-sändare
 - 1x IR-ingång – anslutning av IR-mottagare
 - 1x nätdelsingång (DC 12V/1A) – anslutning extern nätdel
 - 1x återställningsknapp
- 1x status-LED
- Drifttemperatur: 0–50°
- Strömförbrukning: TX: ca 4W, RX: ca 3,5W
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 8,4 x B 8,2 x H 1,5 cm
- Vikt (1 enhet): 125 g
- Färg: svart
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 40 m
- KVM: no
- Överföringsteknik: CAT
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 1x IR-sändare
- 1x IR-mottagare
- 2x nätdel (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nättaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com