

DIGITUS HDMI sinyal uzatma seti, 4K/120Hz, 40 m

DS-55342

EAN 4016032495635



HDMI sinyal uzatma seti 40 m, 4K/120Hz

DIGITUS HDMI sinyal uzatma seti, 40 m'ye varan mesafelerde CAT 6 veya daha yüksek bir kablo üzerinden HDMI ile sinyal iletimine (4K/120Hz, 4:4:4) olanak tanır. Çizgi spektrumuna çift yönlü IR aktarımı dahildir, bu da sinyal kaynağının esnek kontrolünü sağlar. Duvar montajı için de uygundur ve esnek kurulum olanakları sunar.

Bir CAT kablo (CAT6 veya üzeri) üzerinden 40 m'ye kadar mesafelerde UHD çözünürlükte (4K/120Hz, 4:4:4) HDMI ile sinyal aktarımına olanak tanır

- UHD çözünürlüğünde 40 m'ye kadar HDMI sinyal iletimi (noktadan noktaya) (4K/120Hz, 4:4:4)
- Çift yönlü IR aktarımı
- Maks. çözünürlük: 4K/120Hz (4:4:4)
- Video bant genişliği: 32 Gbps
- HDCP 2.3'ü destekler
- High Dynamic Range'i (HDR) destekler
- HDMI 2.1
- Duvara montaja uygundur
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- Verici birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/120Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x RJ45 çıkış - CAT aktarım kablosu bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
 - 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
 - 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
 - 1x çözünürlük değiştirici (4K/120Hz, EDID Pass-Through)
 - 1x Reset tuşu
 - 1x durum LED'i

- Alıcı birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/120Hz) - ekran bağlantısı
 - 1x RJ45 giriş - CAT aktarım kablosu bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
 - 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
 - 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
 - 1x Reset tuşu
 - 1x durum LED'i
- Çalışma sıcaklığı: 0-50°
- Elektrik tüketimi: TX: yakl. 4W, RX: yakl. 3,5W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 8,4 x G 8,2 x Y 1,5 cm
- Ağırlık (1 birim): 125 g
- Renk: siyah
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 40 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici
- 1x IR alıcı
- 2x güç adaptörü (12V/1A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.25	8.40	8.20	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com