

# DIGITUS 4K Video Extender (USB-C - HDMI), 30 m

DS-55343

EAN 4016032495642



## Video Extender Set, USB-C - HDMI, 4K/120Hz CAT6, 30 m

Met onze 4K Video Extender (USB-C - HDMI) kunt u uw mogelijkheden op het gebied van beeldkwaliteit en bereik uitbreiden. Deze extender zorgt voor een naadloze overdracht van USB-C AV-signalen met een adembenemende 4K-resolutie en een indrukwekkende beeldverversingsfrequentie tot maximaal 120Hz over een afstand tot maximaal 30 meter en dat alles via een eenvoudige CAT-kabel. Met een maximale overdrachtsafstand van 30 meter en de ondersteuning van netwerkkabels van CAT 6 of hoger biedt onze extender een flexibele oplossing voor uw AV-vereisten, of het nu om professioneel gebruik gaat of om een thuisbioscoop of gaming. De USB-C 3.1-aansluiting dient als signaalingang, terwijl de HDMI 2.1-aansluiting het uitvoerdisplay verbindt. Met een maximale resolutie van 4K/120Hz (4:4:4) en een videobandbreedte van 32 Gbps levert onze extender zeer scherpe beelden en vloeiende bewegingen voor een onvergelijkbare kijkervaring. Dankzij de ondersteuning van High Dynamic Range (HDR) en HDCP 2.3 geniet u van een uitgebreid kleurenpalet en van een verbeterde beeldkwaliteit, terwijl Deep Color (36 Bit) voor een levendige en precieze kleurweergave zorgt.

### Verlengt USB-C AV-signalen (4K/120Hz, 4:4:4) tot een afstand van 30 m via CAT-kabels voor weergave op een HDMI-display

- Maximale overdrachtsafstand: 30 m
- Ondersteunt netwerkkabels van CAT 6 of hoger
- USB-C 3.1 - aansluiting signaalbron
- HDMI 2.1 - aansluiting weergavedisplay
- Maximale resolutie: 4K/120Hz (4:4:4)
- Bandbreedte video: 32 Gbps
- Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)
- Ondersteunt HDCP 2.3
- Ondersteunt Deep Color (36 bit)

- Stroomvoorziening zender via host, ontvanger via USB-C-kabel (meegeleverd)
- Bypass EDID en HDCP
- Ondersteunt gecomprieeerde (bijv. DTS, Dolby Digital, enz.) en niet-gecomprieeerde audio-indelingen (bijv. LPCM, enz.)
- Digital Stream Conversation (DSC), compatibel met DSC 1.2a
- Aansluitingen zender:
  - 1x USB-C 3.1 (kabel lengte 20 cm) - aansluiting signaalbron
  - 1x RJ45 - CAT 6 of hoger
- Aansluitingen ontvanger:
  - 1x HDMI 2.1 - aansluiting weergavedisplay
  - 1x RJ45 - CAT 6 of hoger
- Bedrijfstemperatuur: 0-70°
- Stroomverbruik: ca. 5 W
- Behuizing: aluminium
- Afmetingen (behuizing): zender 9,3 x 3,4 x 1,5 cm (l x b x h), ontvanger 7,2 x 3,4 x 1,5 cm (l x b x h)
- Gewicht: Zender 53 g, ontvanger 36 g
- Kleur: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Categorie: CAT 6
- Afstand: 30 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1x zender
- 1x ontvanger
- 1x stroomkabel (USB-A - USB-C), 0,95 m
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.05	9.30	3.40	1.50	0.00

More images:

