

DIGITUS Conector modular Hirose TM31 para cable redondo, CAT 6A - 50 unidades

A-MO6A-8-8-HRS-50
EAN 4016032496250



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 50pcs.

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Propiedades de rendimiento: CAT 6A, 10GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Propiedades generales:
- Completamente apantallado con descarga de tracción para la instalación del cable
- Incl. peine
- Propiedades técnicas:
- Ciclos de conexión: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente

- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,8 μ chapado en oro
- Material de la placa de blindaje: Latón de 0,5 mm, 2 μ niquelado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -20 °C hasta +60 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Diámetro de la camisa exterior: 5,5 ... 6,2 mm
- 50 unidades

Package contents

- 3 piezas: Enchufe, sujeta cables, pasacables
- 50 unidades

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	3.50	105.00	110.00	50.00	577,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Packaging Unit Single	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com