

DIGITUS Connecteur modulaire Hirose TM31 pour câble rond, CAT 6A - 50 pièces

A-MO6A-8-8-HRS-50
EAN 4016032496250



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood, 50 pcs.

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 6A, 10 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Propriétés générales :
- Entièrement blindé avec décharge de traction pour les câbles d'installation
- Crête incluse
- Propriétés techniques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature

- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,8 μ , plaqué or
- Matériau de la tôle de blindage : Laiton : 0,5 mm, 2 μ , nickelé
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Diamètre extérieur de gaine de câble : 5,5... 6,2 mm
- 50 pièces

Package contents

- 3 pièces : Fiche, porte-câble, passe-fil
- 50 pièces

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	3.50	105.00	110.00	50.00	577,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Packaging Unit Single	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com