

# DIGITUS Trådlös HDMI-förlängare/ splittersats (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



## Trådlös HDMI-förlängare/splittersats 1x4, 100 m, Full HD

Njut av flexibilitet och prestanda på topp vid överföring av Full HD AV-signaler med vårt trådlösa överföringssystem – med upp till 100 meters räckvidd i en 1:1-anslutning vid fri sikt. Vårt system stöder såväl Point-to-Point (punkt-till-punkt) som multicast (punkt-till-multipunkt) -överföringar. Det ger dig frihet att överföra AV-signaler till flera displayer samtidigt, eller ansluta enskilda källor till olika målenheter. Men en maximal upplösning på 1080p / 60 Hz garanterar vårt system en lika djup som skarp återgivning av ditt innehåll. Dessutom kan du enkelt utöka ditt system med upp till 4 mottagarenheter (DS-55347) för att uppnå videosplitterfunktion och fördela HDMI-signalen till upp till 4 displayer. Sändarmodulen har en extra HDMI-utgång (Loop-Out) som gör att du kan ansluta en extern bildskärm, medan den integrerade IR-överföringen ger dig bekväm styrning av din källanhet direkt från återgivningsdisplayen (mottagarenheten). Vårt Plug & Play-system kräver ingen ytterligare programvara eller drivrutinsinstallation – allt är klart att installeras med en gång.

## Trådlös överföring av HDMI AV-signaler på ett avstånd av upp till 100 m (1:1-anslutning, fri sikt) samt fördelning över upp till 4 bildskärmar

- Trådlös överföring av Full HD AV-signaler på ett avstånd av upp till 100 m (1:1-anslutning, fri sikt)
- Stöder Point-to-Point (punkt-till-punkt) och multicast (punkt-till-multipunkt) -överföring
- Överföring av HDMI-signaler i Full HD med max. 1080p / 60 Hz upplösning
- Kan utökas med upp till 4 mottagarenheter (DS-55347) och skapar videosplitterfunktion med fler mottagare
- Fördela HDMI-signalen på upp till 4 displayer
- Extra HDMI-utgång (Loop-Out) på sändarmodulen för anslutning av en extern bildskärm
- IR-överföring för styrning av källanheten från återgivningsdisplayen
- Plug & Play – kräver varken programvara eller drivrutin
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 100 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 60 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 45 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 25 m (fri sikt)
- Frekvens: 5 GHz
- Trådlös standard: 802.11a

- HDMI-överföringshastighet: 6,75 Gbit/s
- Kompression: H.264
- Överföringslatens: 150 - 200 ms
- Uttag sändare:
  - 1 x HDMI (ingång) - Uttag signalkälla
  - 1 x HDMI (utgång) - Loop-Out för anslutning av en bildskärm till sändarenheten
  - 1 x IR (utgång) - Uttag IR-kabel
  - 1x nätdel (DC/5V)
  - 1x återställningsknapp
- Uttag mottagare:
  - 1 x HDMI (utgång) - Uttag återgivningsdisplay
  - 1 x IR (ingång) - Uttag IR-kabel
  - 1x nätdel (DC/5V)
  - 1x återställningsknapp
- LED-indikeringar: Power / Link / Status
- Drifttemperatur: 0–50 °C
- Effektupptagning sändarenhet: ca 3 W
- Effektupptagning mottagarenhet: ca 1,5 W
- Mått (1 enhet): L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
- Färg: svart
- Vikt sändare: 172 g, mottagare: 170 g
- Höljets material: Metall
- Observera: Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållandena på platsen
- Observera: Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster

## Attributes

- HDTV-standard: 1080p
- HDTV-upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Avstånd: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

## Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x antenn
- 2x nätdel, kabellängd: 1,2 m
- 2x IR-anslutningskabel, 1,2 m
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptern till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptern från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.

- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktig eller oavsiktlig användning av produkten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)