

# DIGITUS Wireless HDMI receiver voor DS-55346

**DS-55347**  
**EAN 4016032496625**



### Wireless HDMI receiver voor DS-55346, Full HD

De extra ontvangerenheid voor de set met de wireless HDMI-extender/splitter (DS-55346) breidt dit multicast-systeem uit tot maximaal 4 ontvangermodules en ontvangt uw HDMI-video- en audiosignalen met hoge resolutie draadloos op een afstand tot maximaal 100 m (1:1-verbinding, onbelemmerd zicht). Verdeel uw mediacontent eenvoudig over maximaal 4 displays.

### Breid de set met wireless HDMI-extender/splitter (DS-55346) uit naar andere ontvangers en verdeel AV-signalen over maximaal 4 uitvoerdisplays

- Breidt DS-55346 uit naar meer ontvangers
- Verdeel uw HDMI-signaal over maximaal 4 displays (ontvangers)
- Transmissie van HDMI-signalen in Full HD met een maximale resolutie van 1080p / 60 Hz
- IR-transmissie om het bronapparaat te bedienen vanaf het uitvoerdisplay
- Plug & play - geen software of stuurprogramma's nodig
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Afstand transmissie 1:1 verbinding: tot maximaal 100 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:2 verbinding: tot maximaal 60 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:3 verbinding: tot maximaal 45 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:4 verbinding: tot maximaal 25 m (bij onbelemmerd zicht)
- Frequentie: 5 GHz
- Wireless standaard: 802.11a
- HDMI-transmissiesnelheid: 6,75 Gpbs

- Compressie: H.264
- Benodigde tijd voor transmissie: 150 - 200 ms
- Aansluitingen ontvanger:
  - 1 x HDMI (uitgang) - aansluiting uitvoerscherm
  - 1 x IR (ingang) - aansluiting IR-kabel
  - 1x voeding (DC/5V)
  - 1x resetknop
- Ledindicatoren: power / link / status
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 50 °C
- Energieverbruik: ca. 1,5 W
- Afmetingen: l 11,8 x b 6,35 x h 1,8 cm
- Kleur: zwart
- Gewicht ontvanger: 170 g
- Behuizingsmateriaal: metaal
- Opmerking: de transmissieafstand bij belemmerd zicht kan niet standaard worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden.
- Opmerking: muren, glas enz. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies.
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: 1080 p
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

### Package contents

- 1x ontvanger
- 1x antenne
- 1x voeding, kabellengte: 1,2 m
- 1x IR-kabel, 1,2 m
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.70	48.20	41.50	20.70	41,406.20
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	19.70	18.60	4.50	1,648.89
Net single without Packaging	1	0.28	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com