

DIGITUS Trådlös HDMI-mottagare för DS-55346

DS-55347
EAN 4016032496625



Trådlös HDMI-mottagare för DS-55346, Full HD

Den extra mottagarenheten för den trådlösa HDMI-mottagaren / splittersatsen (DS-55346) kompletterar detta multicast-system med upp till 4 mottagarmoduler och tar emot högupplösta HDMI video- och ljudsignaler på ett avstånd av upp till 100 m (1:1-anslutning, fri sikt). Fördela ditt medieinnehåll på upp till 4 displayer – smidigt och snabbt.

Utökar den trådlösa HDMI-förlängaren/ splittersatsen (DS-55346) med fler mottagarenheter och fördelar AV-signalerna på upp till 4 återgivningsdisplayer

- Utökar DS-55346 med fler mottagarenheter
- Fördela HDMI-signalen på upp till 4 displayer (mottagare)
- Överföring av HDMI-signaler i Full HD med max. 1080p / 60 Hz upplösning
- IR-överföring för styrning av källan från återgivningsdisplayen
- Plug & Play – kräver varken programvara eller drivrutin
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Överföringsavstånd 1:1-anslutning: upp till 100 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:2-anslutning: upp till 60 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:3-anslutning: upp till 45 m (fri sikt)
- Överföringsavstånd 1:4-anslutning: upp till 25 m (fri sikt)
- Frekvens: 5 GHz
- Trådlös standard: 802.11a
- HDMI-överföringshastighet: 6,75 Gbit/s
- Kompression: H.264
- Överföringslatens: 150 - 200 ms

- Uttag mottagare:
- 1 x HDMI (utgång) - Uttag återgivningsdisplay
- 1 x IR (ingång) - Uttag IR-kabel
- 1x nätdel (DC/5V)
- 1x återställningsknapp
- LED-indikeringar: Power / Link / Status
- Drifttemperatur: 0–50 °C
- Effektupptagning: ca 1,5 W
- Mått: L 11,8 x B 6,35 x H 1,8 cm
- Färg: svart
- Vikt mottagare: 170 g
- Höljets material: Metall
- Observera: Överföringsavståndet vid begränsad sikt kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållandena på platsen
- Observera: Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster
- HDTV-standard: 1080p
- HDTV-upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 1x antenn
- 1x nätdel, kabellängd: 1,2 m
- 1x IR-anslutningskabel, 1,2 m
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.70	48.20	41.50	20.70	41,406.20
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	19.70	18.60	4.50	1,648.89
Net single without Packaging	1	0.28	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Använd inte enheten i fuktig miljö eller i närheten av vatten.
- Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer, starka ljuskällor eller direkt solljus.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Anslut inte adaptorn till elnätet förrän du har försäkrat dig om att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkskylten.
- Anslut aldrig strömförsörjningsenheten om den är skadad. Kontakta i sådana fall din leverantör.
- Koppla bort AC/DC-nätadaptern från strömförsörjningen om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Öppna aldrig produkten: Apparaten kan innehålla delar med dödlig spänning. Reparationer eller underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.
- Felaktig användning, modifieringar eller reparationer utförda av användaren gör att alla garantier upphör att gälla.
- - Vi tar inget produktansvar för felaktigt eller oavsiktligt användning av produkten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com