

# DIGITUS USB 3.0 Hub 7 poorten, Industrial Line

DA-70258-1  
EAN 4016032497196



**USB 3.0 HUB, 7 Port, Industrial, Metal incl. PSU 15-kV ESD, Table, Wall, DIN Rail mount**

De DIGITUS® Industrial USB 3.0 Hub is ideaal voor industriële toepassingen dankzij de metalen behuizing. Hij kan aan de muur of op een draagrail worden gemonteerd en wordt aangesloten op een computer, notebook of server met de meegeleverde USB 3.0-kabel. De hub ondersteunt USB 3.0 superspeed met een gegevensoverdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s. Tegelijkertijd is hij neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.1. De hub kan van stroom worden voorzien via een tweedraads klemmenstrookaansluiting (+9V tot 24V). Optioneel kan een externe voeding worden aangesloten op de DC-aansluiting.

**Breidt uw computer uit met een USB A aansluiting met 4 extra USB Super-Speed-poorten.**

- USB 3.0 metalen HUB met zeven downstream poorten
- Battery Charging specificatie BC1.2 (SDP), maximaal 31.5 W (6.3 A @ 5 V)

- Voeding: +9 V tot +24 V DC via Terminal Block of DC-jack (afmetingen: (buitendiam.) 5.50mm x (binnendiam.) 2.0mm (L) x 10mm)
- automatische detectie van de ingangspolariteit aan de stroomklemmenstrook
- ESD-bescherming tot 15 kV voor alle poorten
- Inclusief afneembare wandmontage-kit en DIN-rail kit
- Compact industrieel design met metalen behuizing
- Gewicht: 304 g
- Kleur: zwart
- Afmetingen: L 13,9 x B 6,9 x H 2,5 cm

**Package contents**

- 1 x USB HUB
- 1 x kabel USB A stekker zu USB B stekker, lengte ca. 2 m
- 2 x wandmontageplaten, met schroevenset
- 1 x hoedrailbevestiging: 25 mm
- 1 x 3 pins terminal block
- 1x voeding 12V/3A
- Gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	16.00	34.50	45.50	43.50	68,284.10
Packaging Unit Inside	1	0.80	33.00	44.00	20.50	29,766.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.40	21.00	6.20	2,395.68
Net single without Packaging	1	0.48	6.90	13.90	2.50	0.00

More images:

