

DIGITUS Cable de extensión USB 3.2 Gen2 10G activo, USB-C - USB-C, 5 m

DA-73112
EAN 4016032497424



Cable alargador USB-C activo, 5 m 10G, USB 3.2 Gen2, USB-C - USB-C (M/F)

El alargador de cable USB 3.2 Gen2 activo de Digitus amplía el alcance de sus dispositivos USB en 5 metros y sigue permitiendo transferencias de datos rápidas de hasta 10 Gbit/s. Adecuado para sus dispositivos, como lápices de memoria, tabletas o teléfonos inteligentes, incluso en distancias más largas sin pérdida de velocidad. Este cable es ideal para salas de conferencias/reuniones, si desea conectar su webcam o si necesita conectar un dispositivo USB a mayor distancia, como un concentrador multifunción con varias interfaces o dispositivos de difícil acceso. Simplemente enchufa y conecta tu portátil/PC con conexión USB-C al cable de tu dispositivo final. Se acabaron los problemas de conexión con conexiones de cable USB más largas!

La extensión activa Digitus USB 3.2 Gen2 amplía la longitud del cable de un dispositivo USB 3.2 en 5 metros y garantiza una rápida velocidad de transferencia de datos de 10 Gbit/s en toda la longitud.

- Longitud del cable: 5 m
- Amplía en 5 m la longitud máxima permitida del cable USB
- Conexión 1: conector USB-C

- Conexión 2: toma USB-C
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2, Super Speed+)
- Cumple la especificación USB 3.2 Gen2, compatible con versiones anteriores de USB 2.0 / 1.1
- Compatible con USB Low Speed (1,5 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s), High Speed (480 Mbit/s), Super Speed (5 Gbit/s) y Super Speed + (10 Gbit/s)
- Plug & Play
- Amplificación de señal: Amplificador de señal activo integrado
- Chipset: MCDP6200C1
- AWG: 28/28/24
- Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Compatibilidad: Apto para todos los dispositivos con conexión USB-C.
- Blindaje: Doble
- Color: Negro

Package contents

- 1 x Cable de extensión Active USB 3.2 Gen2 de 5 m
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	39	9.91	45.20	18.50	52.50	43,900.50
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.00	14.00	17.00	952.00
Net single without Packaging	1	0.20	3.50	13.50	14.50	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com