


DIGITUS CAT 6A kort keystone-modul, skärmad, verktygsfri monteringsanslutning

DN-93615-S
EAN 4016032497462



CAT6A kort keystonejack, skärmad, Verktygsfri montering

Den skärmade CAT 6A korta keystone-modul DN-93615-S från DIGITUS® imponerar med framtidsorienterade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen möjliggör serieinstallation i 483 mm (19") 1U-paneler. Installationen sker verktygsfritt med hjälp av LSA-remsor, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A&B. Tack vare den kompakta designen passar modulen även i designkompatibla modulära kopplingsdosor.


Snabb och enkel installation utan specialverktyg

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3:e utgåvan, EN 50173-1
- Lämplig för PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via isoleringsförskjutande kontakter, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A & B
- Dragavlastning och fixering av kablar med hjälp av buntband
- Verktygslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontakter

- Material i höljet: Zinkgjutgods - nickelpläterat
- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,5 μ
- Instickskraft: Max. 30N (enligt IEC 60603-7-51)
- Hållkraft: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C upp till +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Parningscykler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Kopparledarens diameter: AWG (26/7 - 22/1), fåtrådig och solid tråd
- Testad med AWG 22/1 solid installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installationskabel)
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Verktygsfri installation med hjälp av LSA-isolationsförskjutande kontakter, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Intelligent kabelhanterare (återförslutningsbar)
- Vikt: 22 g
- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	5.80	38.00	25.00	20.00	19,000.00
Packaging Unit Inside	25	0.58	23.00	23.00	8.00	4,232.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.00	2.00	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com