

DIGITUS USB M.2 hårddiskskabinett, SSD, extern, NVMe , 20Gbps, USB 3.2 Gen2x2, aluminium, inkl. monteringsmaterial

DA-71157

EAN 4016032497486



USB-hårddiskskabinett, externt, NVMe 20Gbps, USB3.2 Gen 2x2, aluminium, verktyg

USB-hårddiskskabinettet DA-71157 är ett höghastighetsmirakel för NVMe SSD-enheter, utformat för maximal prestanda och effektivitet. Med imponerande dataöverföringshastigheter på 20 Gbps för NVMe erbjuder det en optimal lösning för blixtnabb filöverföring och sömlös prestanda. USB 3.2 Gen2x2-gränssnittet ger maximal flexibilitet och bakåtkompatibilitet med tidigare USB-versioner. Med stöd för M.2-moduler i formaten 2230, 2242, 2260 och 2280 och en maximal lagringskapacitet på 8 TB är den det perfekta valet för ekonomiska och högpresterande lagringslösningar. Den verktygsfria designen möjliggör enkel installation, medan den robusta ASM2364-chipsetet säkerställer tillförlitlig prestanda. Med sitt tåliga aluminiumhölje och integrerade LED-indikator ger kabinettet utmärkt passiv värmeavledning och bekväm statusövervakning. Kompakt, lätt och med plug-and-play-stöd är den perfekt för mobil användning. Den är kompatibel med ett brett utbud av operativsystem och USB-C-produkter och erbjuder maximal mångsidighet och anpassningsbarhet för alla behov.

DA-71157 M.2 NVMe SSD-kabinett kommer att bli din föredragna lösning för lagring med hög kapacitet upp till 20 Gbps. Denna eleganta, verktygslösa kapsling stöder mini-SSD-enheter i M.2 B+M-nyckelformat.

- Stöd för Mini SSD i format: M.2, M Key, B+M Key (NVMe)
- Lagringsteknik som stöds: NVMe
- Max. kapacitet som stöds: 8 TB
- Installationsmetod: enkel, snabb installation med medföljande monteringsmaterial

- Dataöverföringshastighet: NVMe: 20 Gbit/s
- Stödjer M.2-moduler i formatet: 2230, 2242, 2260, 2280
- Nycklar som stöds: M-nyckel, B+M-nyckel (NVMe)
- USB 3.2 Gen2x2
- Bakåtkompatibel med USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: ASM2364
- LED-aktivitetsindikator: ja
- Hölje: Aluminium
- Värmeavledning: passiv
- Stödjer Plug & Play
- Strömförsörjning via USB-anslutning
- Stödjer Win 11, 10, 8, 7
- Stödjer: Android / iOS
- Stöder macOS, Linux 2.4.x eller högre, Google Chrome OS 9.x eller högre
- Driftstemperatur: 5 till 50°C
- Förvaringstemperatur: -40 till 70°C
- Luftfuktighet under drift: 5 till 90% (ej kondenserad)
- 100x42x15mm
- Vikt: 100g
- Färg: Pantone 430C
- USB-C-produkter: ja

Package contents

- Externt SSD-kabinett, M.2 - USB Type-C™
- USB-kabel (C - C), 25 cm
- Miniskruvmejsel + skruvar
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.75	40.00	48.00	17.00	32,640.00
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	15.30	9.50	3.70	537.80
Net single without Packaging	1	0.08	10.20	4.00	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com