

DIGITUS CAT 6A buitenaansluiting, beschermingsklasse IP68, RJ45 naar RJ45 aansluiting

DN-93905-OD
EAN 4016032497523



CAT 6A Outdoor connector, IP68 protection RJ45 to RJ45 connection

De DIGITUS CAT 6A buitenaansluiting is speciaal ontworpen om betrouwbare netwerkverbindingen te garanderen, zelfs in veeleisende omgevingen. Met zijn robuuste ontwerp, IP68-beschermingsklasse en ondersteuning voor CAT 6A-standaarden biedt hij een optimale oplossing voor buitentoepassingen, industriële toepassingen of andere omgevingen die bescherming vereisen tegen stof, water en extreme temperaturen. De adapter maakt een eenvoudige verbinding tussen twee RJ45-kabels mogelijk en garandeert de hoogste transmissiekwaliteit tot 10 Gbit/s.

DIGITUS CAT 6A buitenaansluiting, de robuuste IP68-gecertificeerde RJ45-adapter voor de hoogste eisen. Maximale verbindingbetrouwbaarheid en bescherming onder extreme omstandigheden.

- Algemene eigenschappen
- CAT 6A Ondersteunt supersnel Ethernet tot 10 Gbit/s
- Bescherming tegen stof, water, UV-straling en corrosie
- Toepassingsgebieden: Buiteninstallaties, industriële omgevingen, smart home-toepassingen, beveiligingsnetwerken
- Verbindt twee RJ45-stekkers betrouwbaar en veilig
- Universele compatibiliteit met standaard netwerkkabels

- Weerbestendigheid: Bestand tegen temperatuurschommelingen en extreme omgevingsinvloeden
- Mechanische eigenschappen
- Beschermingsklasse: IP68 (stofdicht en waterdicht bij permanente onderdompeling)
- Materiaal behuizing: Hoogwaardig kunststof of metaal, UV-bestendig en beschermd tegen corrosie
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C
- Installatie: Gereedschapsloze of eenvoudige installatie, plug-and-play-functionaliteit
- Afmetingen: Compact ontwerp, speciaal voor toepassingen met beperkte ruimte
- Elektrische eigenschappen:
- Ondersteunde standaard: CAT 6A (500 MHz, tot 10 Gbit/s overdrachtssnelheid)
- Contactweerstand: ≤ 20 mΩ (typisch)
- Isolatieweerstand: ≥ 500 MΩ bij 100 V DC
- Bedrijfsspanning: Tot 50 V AC/DC
- PoE-ondersteuning: Compatibel met Power over Ethernet (PoE en PoE+, volgens IEEE 802.3af/at)
- Afscherming: Volledig afgeschermd (360°) ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI)
- Verzwakking: Laag insertieverlies voor maximale signaalstabiliteit

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	12.30	52.30	36.00	22.10	41,609.90
Packaging Unit Inside	20	1.23	19.90	17.50	10.50	3,656.62
Packaging Unit Single	1	0.06	18.00	0.01	10.00	1.80
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com