

DIGITUS Station d'accueil USB-C, 7 ports

DA-70914

EAN 4016032497738



Station d'accueil USB-C, 7 ports 1xHDMI,3xUSB3.0,1xRJ45,1x SD,1x MicroSD,1xUSB-CPD

Notre station d'accueil 7 ports est la solution idéale pour étendre et optimiser votre espace de travail. Avec un port HDMI pour un écran externe supplémentaire, deux ports USB-A 3.2 Gen 2 rapides (10 Gbit/s) - dont un avec fonction de charge pour appareils mobiles, un port Gigabit Ethernet (RJ45) pour une connexion réseau fiable et deux lecteurs de cartes (SD/MicroSD) à haute vitesse de transfert, elle offre une connectivité complète. Elle permet de charger votre ordinateur portable via le port USB-C Power Delivery et présente un design élégant et robuste avec une coque supérieure en aluminium. La station d'accueil prend en charge le mode DP 1.4 Alt, rétrocompatible avec le mode DP 1.2 Alt. Pour une expérience multimédia optimale, HDCP 2.2, 1.4, 1.3 et HDR10+ sont également pris en charge.

Ajoutez 7 ports supplémentaires à votre ordinateur portable - Profitez de la polyvalence de nombreuses options de connexion et rendez votre environnement de travail plus efficace.

- Connexions :
- 1x entrée USB-C (3.2 Gen 2) - connexion hôte PC
- 1x sortie HDMI - Max. Résolution : UHD 4K/60Hz
- 2x port USB-A 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s Transfert de données & fonction de charge : 1x 7,5W (5V/1.5A), 1x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet - bande passante 10/100/1000 Mbit/s
- 2x lecteurs de cartes - 1x SD/1x MicroSD (jusqu'à 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watts maximum (85W hôte, 15W station d'accueil)
- Informations sur le chipset : VL822T-Q7, VMR7100, GL3224, RTL8153B-VC, VL103-Q4
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporte HDR10+
- Supporte HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Couleur du produit : gris / noir
- Boîtier : aluminium / plastique

- poids : 109 g
- Dimensions : L 12 x l 5 x H 1,55 cm
- température de fonctionnement : 0°C - + 40°C
- Longueur du câble : 20 cm
- Couleur du câble : noir
- Indications :
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt.
- En cas d'utilisation simultanée des deux ports USB-A 3.2 Gen 2, on constate une différence de puissance dans la fonction de charge, en raison de la limitation commune de la puissance en ampères à 2A au total.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leur version actuelle : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS), d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120, de Linux 22.04 LTS
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 2
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 1
- Ports vidéo: HDMI

Package contents

- 1x Station d'accueil USB-C, 7 ports
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	6.20	37.50	46.00	22.50	38,812.50
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	17.80	9.80	2.00	348.88
Net single without Packaging	1	0.11	12.00	5.00	1.60	0.00

More images:

