

# DIGITUS USB-C dockingstation, 8-poorts

DA-70915

EAN 4016032497745



## USB-C dockingstation, 8 poorten 2xHDMI,3xUSB3.0,1xRJ45,1xSD,1xMicroSD,1xUSB-CPD

Breid je notebook uit met ons USB-C dockingstation met 8 poorten. Met twee HDMI-poorten kun je twee externe monitoren in 4K-kwaliteit aansluiten en je schermruimte uitbreiden. In SST-modus (scherm spiegelen) ondersteunt het docking station dubbele monitoren met 2x 4K/60Hz. In MST-modus (schermuitbreiding) ondersteunt het dubbele monitoren met 2x 4K/30Hz. Werk efficiënter door meerdere applicaties tegelijkertijd op verschillende schermen te gebruiken. De twee USB-A 3.2 Gen 2 poorten (10 Gbit/s) maken ultrasnelle gegevensoverdracht en soepel gebruik van externe apparaten mogelijk. De Gigabit Ethernet-poort (RJ45) zorgt voor betrouwbare netwerkverbindingen, terwijl de geïntegreerde kaartlezers (SD/MicroSD) snelle gegevensoverdracht van geheugenkaarten mogelijk maken. De USB-C Power Delivery poort laadt je notebook op zonder de verbinding te onderbreken dankzij PD 3.0 Fast Role Swap. De geïntegreerde USB-C aansluitkabel van 20 cm biedt flexibiliteit, terwijl HDR ondersteuning zorgt voor een indrukwekkende visuele ervaring.

### Breid je notebook uit met 8 extra poorten - optimaliseer je werkstationomgeving door gebruik te maken van externe monitors, extra randapparatuur en nog veel meer.

- Verbindingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingang - Aansluiting voor host-pc
- 2x HDMI-uitgang - Max. Resolutie: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-aansluiting - 10 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte
- 2x kaartlezer - 1x SD/1x MicroSD (tot 104 MBps)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watt max. (85 W host, 15 W dock)
- Chipsetinformatie: VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDR (hoog dynamisch bereik)
- Ondersteunt HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Bescherming tegen kortsluiting, overstroom en overspanning
- Kleur product: Zilver / Zwart
- Behuizing: Aluminium / kunststof
- Gewicht: 106 g
- Afmetingen: L 12 x B 5 x H 1,55 cm

- Bedrijfstemperatuur : 0°C - + 40°C
- Kabellengte: 20 cm
- Kleur kabel: Zwart
- Opmerkingen:
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- Ondersteunt dubbele monitor met 2x 4K/30Hz in MST-modus (Multi Stream Transport Mode / schermuitbreiding)
- Ondersteunt dubbele monitor met 2x 4K/60Hz in SST-modus (single stream transportmodus / schermspiegeling)
- De video-uitvoercapaciteit (werkelijke resolutie) hangt af van de grafische kaart van je notebook, het aangesloten beeldscherm en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet het notebook DP 1.4 Alt Mode ondersteunen.
- Wanneer beide USB-A 3.2 Gen 2 poorten tegelijkertijd worden gebruikt, is er een verschil in prestatie in de oplaadfunctie vanwege de gezamenlijke beperking van de ampère-uitgang tot een totaal van 2A.
- Compatibiliteit bestaat met de volgende besturingssystemen tot hun huidige versies: Van Windows 7, van macOS 12, van iPhone 15 (iOS) , van iPadOS 16, van Android 14, van ChromeOS 116.0.5845.120, van Linux 22.04 LTS
- MST wordt ondersteund: Windows, Chrome, Linux
- SST wordt ondersteund: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 2
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, HDMI

### Package contents

- 1x USB-C dockingstation, 8-poorts
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	6.20	37.50	46.00	22.50	38,812.50
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	17.80	9.80	2.00	348.88
Net single without Packaging	1	0.11	12.00	5.00	1.60	0.00

More images:

