

DIGITUS USB-C dockingstation, 11-poorts

DA-70917

EAN 4016032497769



USB-C dockingstation, 11 poorten 2xHDMI, 1xDP, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1xRJ45, 1xDC, 1xAudio

Breed je werkplek uit met ons USB-C dockingstation. Breed je scherm uit met drie externe monitoren dankzij de 2x HDMI-poorten en 1x DP-poort. Het docking station ondersteunt zowel de dubbele monitormodus (2x 4K/60Hz) als de drievoudige monitormodus (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in SST-modus (scherm spiegeling) en MST-modus (schermuitbreiding). Gebruik de 2x USB-A 3.2 Gen 2 poorten (10 Gbit/s) voor ultrasnelle gegevensoverdracht, waarbij één poort ook een 1,5A oplaadfunctie biedt voor mobiele apparaten. De USB-C 3.2 Gen 2-poort (10 Gbit/s) biedt uitgebreide connectiviteit, terwijl de Gigabit Ethernet-poort (RJ45) een stabiele netwerkverbinding mogelijk maakt. Twee kaartlezers (SD/MicroSD) bieden een overdrachtssnelheid van 104 MBps. De DC-aansluiting laadt je notebook op met een krachtige voeding en de 3,5mm audio-aansluiting rondt de functies af. Een omkeerbare USB-C verbindingkabel van 100 cm zorgt voor een flexibele verbinding met de host. Het docking station ondersteunt ook DP 1.4 Alt Mode en HDR.

Ons dockingstation biedt een ideale oplossing voor kantoortoepassingen - breed je notebookaansluitingen uit en profiteer van de drievoudige monitorfunctie, snelle gegevensoverdracht en een groot aantal aansluitmogelijkheden

- Verbindingen
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingang - Aansluiting voor host-pc
- 2x HDMI + 1x DP-uitgang - Max. Resolutie: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-aansluiting - 10 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-aansluiting - 10 Gbit/s gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 7,5W (5V/1,5A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet-aansluiting - 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte
- 2x kaartlezer - 1x SD/1x MicroSD (tot 104 MBps)
- 1x DC-Jack - 134 watt max. (100 W host, 34 W dock)
- 1x 3,5 mm audio-aansluiting
- Diefstalbeveiliging - 1x Standaard + 1x Nano
- Chipsetinformatie: VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KT0200
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDCP 2.2, HDCP 1.4
- Ondersteunt HDR (hoog dynamisch bereik)
- Bescherming tegen kortsluiting, overstroom en overspanning
- Kleur product: Zilver / Zwart
- Behuizing: Aluminium / kunststof
- Gewicht: 282 g
- Afmetingen: L 18 x B 8 x H 2,3 cm


- Bedrijfstemperatuur : 0°C - + 45°C
- Kabellengte: 100 cm
- Kleur kabel: Zwart
- Aan/uit-schakelaar met LED-display
- Opmerkingen:
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- Ondersteunt dubbele monitor (2x 4K/60Hz) & drievoudige monitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in MST-modus (Multi Stream Transport / scherm uitbreiden) - Windows, ChromeOS, Linux
- Ondersteunt dubbele monitor (2x 4K/60Hz) & drievoudige monitor (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) in SST-modus (single stream transport / scherm spiegelen) - Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- De video-uitvoer capaciteit (werkelijke resolutie) hangt af van de grafische kaart van je notebook, het aangesloten beeldscherm en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet het notebook DP 1.4 Alt Mode ondersteunen.
- Het dockingstation werkt niet zonder aangesloten voeding (DC-aansluiting)
- Compatibiliteit bestaat met de volgende besturingssystemen tot hun huidige versies: Van Windows 7, van macOS 12, van iPhone 15 (iOS) , van iPadOS 16, van Android 14, van ChromeOS 116.0.5845.120, van Linux 22.04 LTS
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- LAN connector (RJ45): yes
- Aantal audiopoorten: 1
- Aantal display-poorten: 3
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 2
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 3
- Kaartlezer: yes
- Video aansluitpoorten: HDMI, HDMI, DisplayPort

Package contents

- 1x USB-C dockingstation, 11-poorts
- 1x QIG
- 1x USB-C kabel (100 cm)
- 1x voedingseenheid (21V/6,3A ; 120 cm)
- 1x netsnoer (100 cm)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.50	31.00	31.00	23.00	22,103.00
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	22.00	13.00	7.00	2,002.00
Net single without Packaging	1	0.28	18.00	8.00	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.

- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com