

DIGITUS USB-C dockningsstation, 11 portar

DA-70917

EAN 4016032497769



USB-C dockningsstation, 11 portar 2xHDMI, 1xDP, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1xRJ45, 1xDC, 1xAudio

Utöka din arbetsplats med vår USB-C-dockningsstation. Utöka din skärm med tre externa bildskärmar tack vare 2x HDMI-portar och 1x DP-port. Dockningsstationen stöder både läget med dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och läget med tre bildskärmar (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) i SST-läge (skärmspeglning) och MST-läge (skärmförlängning). Använd de 2x USB-A 3.2 Gen 2-portarna (10 Gbit/s) för ultrasnabb dataöverföring, där en port även erbjuder en 1,5 A laddningsfunktion för mobila enheter. USB-C 3.2 Gen 2-port (10 Gbit/s) ger utökade anslutningsmöjligheter, medan Gigabit Ethernet-porten (RJ45) ger en stabil nätverksanslutning. Två kortläsare (SD/MicroSD) ger en överföringshastighet på 104 MBps. DC-uttaget laddar din bärbara dator med hjälp av en kraftfull strömförsörjningsenhet och 3,5 mm ljuduttaget avrundar funktionerna. En vändbar 100 cm USB-C-anslutningskabel säkerställer en flexibel anslutning till värden. Dockningsstationen har även stöd för DP 1.4 Alt Mode och HDR.

Vår dockningsstation erbjuder en idealisk lösning för kontorsapplikationer - utöka anslutningarna till din bärbara dator och dra nytta av funktionen med tre bildskärmar, snabb dataöverföring och ett brett utbud av anslutningsmöjligheter

- Anslutningar
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingång - anslutning till värd-PC
- 2x HDMI + 1x DP-utgång - Max. Upplösning: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-anslutning - 10 Gbit/s dataöverföring & laddningsfunktion: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-anslutning - 10 Gbit/s dataöverföring & laddningsfunktion: 1x 7,5W (5V/1,5A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet-anslutning - 10/100/1000 Mbit/s bandbredd
- 2x kortläsare - 1x SD/1x MicroSD (upp till 104 MBps)
- 1x DC-jack - max 134 watt (100 W host, 34 W docka)
- 1x 3,5 mm ljuduttag
- Stölskydd - 1x Standard + 1x Nano
- Chipsetinformation: VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KT0200
- Stödjer DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Stödjer HDCP 2.2, HDCP 1.4
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Kortslutnings-, överströms- och överspänningsskydd
- Produktfärg: Silver / Svart
- Hölje: Aluminium/plast
- Vikt: 282 g
- Mått: L 18 x B 8 x H 2 cm L 18 x B 8 x H 2,3 cm

- Driftstemperatur: 0°C - + 45°C
- Kabellängd: 100 cm
- Kabelns färg: Svart
- Strömbrytare med LED-display
- Anteckningar:
- Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarden. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) och USB Power Delivery (PD)
- Stöd för dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och tredubbla bildskärmar (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) i MST-läge (Multi Stream Transport / extend screen) - Windows, ChromeOS, Linux
- Stöd för dubbla bildskärmar (2x 4K/60Hz) och tredubbla bildskärmar (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) i SST-läge (single stream transport/skrämspeglning) - Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Videoutgångskapaciteten (faktisk upplösning) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna bildskärmen och DP-läget
- För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn ha stöd för DP 1.4 Alt Mode
- Dockningsstationen fungerar inte utan ansluten strömförsörjning (DC-jack)
- Kompatibilitet finns med följande operativsystem upp till deras nuvarande versioner: Från Windows 7, från macOS 12, från iPhone 15 (iOS), från iPadOS 16, från Android 14, från ChromeOS 116.0.5845.120, från Linux 22.04 LTS

Attributes

- HDTV-upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- Antal audioportar: 1
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 3
- Antal USB A-portar: 2
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 3
- Kortläsare: yes
- Videoanslutningsportar: HDMI, HDMI, DisplayPort

Package contents

- 1x USB-C dockningsstation, 11 portar
- 1x QIG
- 1x USB-C-kabel (100 cm)
- 1x strömförsörjningsenhet (21V/6,3A; 120 cm)
- 1x nätkabel (100 cm)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	31.00	31.00	23.00	22,103.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	22.00	13.00	7.00	2,002.00
Net single without Packaging	1	0.28	18.00	8.00	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com