

DIGITUS USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktalı

DA-70917

EAN 4016032497769



USB-C yerleştirme istasyonu, 11 bağlantı noktası 2xHDMI, 1xDP, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1xRJ45, 1xDC, 1xSes

USB-C yerleştirme istasyonumuzla çalışma alanınızı genişletin. 2x HDMI bağlantı noktası ve 1x DP bağlantı noktası sayesinde ekranınızı üç harici monitörle genişletin. Bağlantı istasyonu, (3x 4K/60Hz) SST modunda (ekran yansıtma) ve (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) MST modunda (ekran genişletme) hem çift monitör modunu (2x 4K/60Hz) hem de üçlü monitör modunu destekler. Ultra hızlı veri aktarımları için 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktasını (10 Gbit/s) kullanın ve bir bağlantı noktası mobil cihazlar için 1,5A şarj işlevi de sunar. USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (10 Gbit/sn) genişletilmiş bağlantı sağlarken Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45) istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlar. İki kart okuyucu (SD/MicroSD) 104 MBps aktarım hızı sunar. DC jakı güçlü bir güç kaynağı ünitesi kullanarak dizüstü bilgisayarınızı şarj eder ve 3,5 mm ses jakı özellikleri tamamlar. Ters çevrilebilir 100 cm USB-C bağlantı kablosu ana bilgisayara esnek bir bağlantı sağlar. Yerleştirme istasyonu ayrıca DP 1.4 Alt Modu ve HDR'yi de destekler.

Yerleştirme istasyonumuz ofis uygulamaları için ideal bir çözüm sunar - dizüstü bilgisayar bağlantılarınızı genişletin ve üçlü monitör işlevinden, hızlı veri aktarımından ve çok çeşitli bağlantı seçeneklerinden yararlanın

- Bağlantılar
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi - Ana bilgisayar bağlantısı
- 2x HDMI + 1x DP çıkışı - Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısı - 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A)
- 1x RJ 45 Gigabit Ethernet bağlantısı - 10/100/1000 Mbit/s bağlantı genişliği
- 2x kart okuyucu - 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
- 1x DC-Jack - 150 watt maks. (100W ana bilgisayar, 50W dock)
- 1x 3,5 mm ses girişi
- Hırsızlığa karşı koruma - 1x Standart + 1x Nano
- Yonga seti bilgileri: VL171, VL103R-Q4, RTL8153B, GL3224, VMM5310, VL822T, VL817-Q7S, VL162, KT0200
- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
- HDCP 2.2, HDCP 1.4'ü destekler
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
- Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
- Ürün rengi: Gri / Siyah
- Gövde: Alüminyum / plastik
- Ağırlık: 282 g
- Boyutlar: U 18 x G 8 x Y 2,3 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - + 45°C

- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- LED göstergeli güç anahtarı
- Notlar:
- Tüm USB-C bağlantı noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST modunda (Multi Stream Transport / ekranı genişletme) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) desteği - Windows, ChromeOS, Linux
- SST modunda (tek akışlı aktarım / ekran yansıtma) çift monitör (2x 4K/60Hz) ve üçlü monitör (3x 4K/60Hz) desteği - Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Bağlantı istasyonu, bağlı bir güç kaynağı (DC jakı) olmadan çalışmaz
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Pksel, 60 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 3
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 1
- USB A bağlantı noktası sayısı: 2
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: HDMI, HDMI, DisplayPort
- Video bağlantı noktaları sayısı: 3

Package contents

- 1x USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktalı
- 1x QIG
- 1x USB-C kablosu (100 cm)
- 1x güç kaynağı ünitesi (21W/7,1A ; 120 cm)
- 1x şebeke kablosu (100 cm)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	31.00	31.00	23.00	22,103.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	22.00	13.00	7.00	2,002.00
Net single without Packaging	1	0.28	18.00	8.00	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com