

DIGITUS CAT 6A saha konektörü, yalıtımlı, alet gerektirmeyen montaj bağlantısı

DN-93638

EAN 4016032499367



CAT 6A tool-less connector, AWG 22-27, supports up to 4PPoE, IEEE802.3bt

Saha montajı için kullanılan DIGITUS® CAT 6A soketi modern ve yüksek kaliteli bir RJ45 soketidir. Soket sadece kolay kullanımıyla öne çıkmakla kalmamakta, aynı zamanda saha montajcısına her kullanımda güvenli ve zamandan tasarruf sağlayacak bir şekilde destek olmaktadır. Hızlı montaj, özel alete gerek kalmadan sadece 60 saniyede mümkündür. Aşırı esnekliği, tüm kullanım alanlarında mükemmel bir seçim olmasını sağlamaktadır. Voice'den 10 Gigabit Ethernet'e kadar tüm ağlar için uygundur. Hızlı ve tasarruflu kurulum, tamir ve bakım işlemleri sayesinde oluşan memnun müşteriler, bu yenilikçi RJ45 soketinin doğal sonuçlarıdır.

Aletsiz saha montajı: bu yalıtımlı metal saha konektörü ile kolay

- Aktarım özellikleri:
- Kategori 6A, 10 GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, IEC 60603-7-51
- PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt) için uygundur
- Genel Özellikler:
- LSA yalıtım yer değiştirme konektörü üzerinden kablo montajı, EIA/TIA 568 A&B'ye göre renk kodlu
- Gerilim azaltma ve bir vidalı kapak ile kablo sabitlemesi
- RJ45 soketi, 8P8C

- 360° yalıtımlı kontaklama
- Teknik Özellikler:
- Kabin malzemesi: Çinko basınçlı pres döküm
- Kontak malzemesi: Fosforlu bronz
- Kontakların kaplamaları: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Takma gücü: Maksimum 30N (IEC 60603-7-5 uyarınca)
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Eşleşme döngüsü: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 - 22/1), damarlı ve masif kablo
- AWG 22/1 masif tesisat kablosu ile test edilmiştir
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Package contents

- 1 x Saha konektörü, yalıtımlı, alet gerektirmez
- 1 x Vidalanabilir gerilim azaltma
- 1 x İletken yöneticisi, kablolama bilgili
- 1 x Montaj kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	25.00	19.00	7.00	3,325.00
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com