


DIGITUS Connettore di campo CAT 8.1, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi

DN-93838
EAN 4016032499381



Connettore di campo Cat.8.1, schermato, Vite e tappo antipolvere in metallo

Il connettore di campo DIGITUS® CAT 8.1 con connessione per l'installazione senza attrezzi, che convince per i suoi standard orientati al futuro e la qualità di alto livello per la vostra rete. Il connettore di campo è adatto all'installazione di cavi patch con conduttori solidi e a trefoli. È conforme alla categoria 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Il robusto alloggiamento in metallo garantisce connessioni stabili e durature. La rapidità di montaggio senza l'ausilio di attrezzi speciali rende questo connettore da campo la scelta ideale per l'installazione, la riparazione e la manutenzione.

Velocità di trasmissione 25/40GBase-T in collegamento permanente fino a 24 m e in collegamento di canale fino a 30 m

- Caratteristiche di trasmissione:
- Categoria 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
- Specifiche generali:

- Installazione dei cavi senza attrezzi tramite terminali di taglio LSA, con codice colore conforme a EIA/TIA 568 A&B
- Scarico della trazione e fissaggio del cavo con tappo a vite
- Spina RJ45, 8P8C
- Contatto con lo schermo a 360°
- Specifiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nichel, placcato oro 0,5 μ
- Specifiche fisiche:
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-81)
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)

Attributes

- Categoria: CAT 8.1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com