

# ednet Quick Charge™ 3.0 laddningsadapter för bil, dubbel port

84103

EAN 4054007841032



## USB-laddningsadapter för bil, Quick Charge 3.0, 2 portar Ingång 12-24V, utgångar: 3-6,5V/3A, 5V/2,4A

ednet Quick Charge™ 3.0 billaddningsadapter med dubbla portar garanterar snabbast möjliga laddning av dina mobila enheter. Quick Charge™ 3.0-porten levererar upp till 3A utspänning och laddar kompatibla smartphones och surfplattor upp till 80% på bara 30-35 minuter. Detta gör att du kan ladda dina mobila enheter fyra gånger snabbare än med konventionella laddningsadapterar. Den är också bakåtkompatibel med Quick Charge™ 2.0 och 1.0. Icke-kompatibla enheter kan också laddas med upp till 2,4 A. Den extra smarta laddningsporten gör att du snabbt kan ladda alla typer av enheter med upp till 2,4 A. De två smarta USB-portarna känner automatiskt igen de anslutna enheterna och levererar den nödvändiga eller bästa möjliga laddningsströmmen individuellt. Skydd mot överspänning, överhettning och kortslutning garanterar säkerheten för dina mobila enheter och själva adaptern.

### Tack vare Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 kan du ladda dina mobila enheter fyra gånger snabbare än med vanliga laddare

- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - Laddar kompatibla smartphones och surfplattor fyra gånger snabbare än konventionella laddare
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - laddar kompatibla smartphones och surfplattor med upp till 80 % på bara 30-35 minuter
- Snabbladdning - Quick Charge™ 3.0 (3A max.) + Smart Charging (2,4A max.)

- Intelligent laddning - båda USB-portarna känner igen de anslutna enheterna och levererar den laddningsström som krävs för varje enskild enhet
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 - laddar 38% snabbare än Quick Charge™ 3.0
- Bakåtkompatibel med Quick Charge™ 2.0 + 1.0
- Dubbelport (Quick Charge™ 3.0 + Smart Charging) - ladda två mobila enheter (t.ex. smartphones, surfplattor, powerbanks, högtalare, kameror etc.) snabbt och effektivt i bilen samtidigt
- Utgångsspänning Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Port: (3,6-6,5V/3 A; 6,5-9 V/2A; 9-12V/1,5A)
- Utgångsspänning Smart laddningsport: 5V/2,4A
- Ingångsspänning: 12-24V
- Skydd mot överspänning och kortslutning
- Skydd mot överström och överhettning
- LED-aktivitetsindikator
- Qualcomm®-certifierad
- Mått: L 6,9 x B 3 x H 3 cm L 6,9 x B 3 x H 3 cm
- Vikt: 30 g
- Färg: svart

### Package contents

- Quick Charge™ 3.0 laddningsadapter för bil, dubbel port
- QIG (Guide för snabb installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.50	45.00	38.50	33.00	57,172.50
Packaging Unit Inside	1	0.08	13.70	10.00	3.50	479.50
Packaging Unit Single	1	0.08	13.70	10.00	3.50	479.50
Net single without Packaging	1	0.03	6.90	3.00	3.00	0.00

#### More images:



#### Safety notes

- Använd laddningsadaptrar eller nätaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)