

# Diverse GUDE Sıralı Ölçülü PDU, 1U, 1 fazlı, 16A, 4 x C20, 4 x C19

8341-2

EAN 4250493100367



## Inline ölçülü PDU, 16A'da 4 faz, 4 x IEC C19 Hotswap, artık akım izleme (RCM)

Hat içi ölçümlü PDU, yeniden kabloları gerektirmeden güç tüketiminin kolay yönetimi için bir ölçüm cihazıdır. Bu, mevcut raf PDU'ları için geriye dönük gerçek zamanlı akım ve enerji ölçümü sağlar. Inline ölçüm cihazları, mevcut talebi tahmin etmek ve muhafazadaki genişletmeleri planlamak için toplam akım ölçümünden, faturalandırma amaçları için de uygun olan kalibre edilmiş enerji sayaçlarına ve hassas ölçüm elektroniklerine kadar çok çeşitli ölçüm işlevlerine sahiptir. Bunlar enerji tüketiminin yanı sıra reaktif, görünür ve aktif güç, güç faktörü ve faz açısı gibi diğer birçok elektriksel değişkeni de kaydeder. Bu, bağlı tüketicilere kesintisiz bir güç kaynağı sağlar. Cihaz web, SNMP ve Telnet arayüzleri üzerinden adreslenebilir ve yapılandırılabilir. Sensör bağlama seçeneği ile ünite, raflardaki sıcaklık ve nemi kontrol etmek için eksiksiz bir çevresel izleme sistemi oluşturabilir. Entegre artık akım izleme (RCM), güç kaynağının yalıtım seviyesindeki değişikliklerin erken tespit edilmesini sağlar ve böylece elektrik çarpmalarını veya yangınları önler.

## 4 x 1 fazlı şebeke kablosu için çalışırken değiştirilebilir eklenti ünitesine sahip sıralı ölçülü PDU çözümü

- 4 ayrı fazın ölçümü
- Faz başına enerji, akım, güç faktörü, faz açısı, frekans, gerilim ve aktif / görünür / reaktif güç ölçümü
- Hotswap çekmecesi, işlemci/güç kaynağı ünitesinin bağlı yüklere güç beslemesini kesmeden değiştirilmesini sağlar

- Her güç girişi için 2 enerji ölçer, bir ölçer sürekli, diğeri sıfırlanabilir
- Uzaktan erişim yöntemi: Web arayüzü, HTTP, HTTPS, SNMP (v1 / v2c / v3), Telnet
- Faz başına kaçak akım ölçüm tipi A
- Faz başına toplam akım ve faz durumu için LED ekran
- Ayarlanabilir braketler farklı montaj derinliklerine izin verir
- Güç kaynağı: 4 x IEC C20, maks. 16 A
- Yük çıkışı: 4 x IEC C19, maks. 16 A
- 1 x IEC C14 güç kaynağı, elektronik aksamın ayrı beslenmesi için
- 1 x RJ45 Ethernet bağlantısı (10/100 Mbit/s)
- Opsiyonel sensörler için 2 x sensör arayüzü (RJ45) (sıcaklık, nem ve hava basıncı ölçümü)
- Şebeke bağlantı kablosu: x m
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 50°C
- Depolama sıcaklığı: -20 - 70 °C
- Bağlı nem: %0 - 95 (yoğuşmasız ortam)
- Boyutlar (U x G x D) (braketler olmadan): 434 x 44 x 214 mm
- Çekmece boyutları (UxGxD): 217 x 33 x 109 mm
- Ağırlık: 2,9 kg
- Renk: Siyah

## Package contents

- 1 x Sıralı Ölçülü PDU, 1U, 1 fazlı, 16A, 4 x C20, 4 x C19
- 1 x şebeke bağlantı kablosu (IEC C13, maks. 10A)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Net single without Packaging	1	2.90	21.40	44.00	4.40	0.00

---

**More images:**

