

Diverse GUDE Slimme PDU, 1U, Uitgang bewaakt en geschakeld, Ingang 1x16A, Uitgangen 12 x C13

8045-1

EAN 4250493100787



Beheerde PDU, 1 x 16 A, 12 x IEC C13, Overspanningsbeveiliging type 3, RCM type A

De Smart PDU meet de elektrische parameters per fase en uitgang. Instelbare drempelwaarden met alarmen verhogen de beschikbaarheid van de aangesloten belastingen. De reststroom per fase wordt ook bewaakt. De uitgangen kunnen afzonderlijk op afstand of handmatig worden geschakeld. Een geïntegreerd display toont de gemeten waarden en de status van de PDU. Extra externe sensoren (temperatuur, vochtigheid en luchtdruk) kunnen worden aangesloten op de communicatie-interface. De PDU kan permanent worden geïnstalleerd in DIGITUS® rekken of andere kastsystemen met geschikte bevestigingen.

Stroomverdeling met externe bewakingsopties in een compact ontwerp voor IT-netwerk- en serverracks.

- Ingangsbewaking: stroom (A), spanning (V), energie (kWh), actief, schijnbaar en reactief vermogen (W, VA, Var), frequentie (Hz), arbeidsfactor, fasehoek
- Outputbewaking: stroom (A), spanning (V), energie (kWh), actief, schijnbaar en reactief vermogen (W, VA, Var), frequentie (Hz), vermogensfactor, fasehoek
- Reststroommeting per fase
- Individueel schakelen van de uitgangen
- Geïntegreerde type 3 overspanningsbeveiliging, status opvraagbaar via netwerk
- Door gebruiker gedefinieerde drempelwaarden voor stroom per fase
- Uitgebreid, door de gebruiker gedefinieerd alarmbeheer (op afstand en lokaal)

- 2 sensorpoorten voor aansluiting van externe sensoren (temperatuur, vochtigheid, luchtdruk)
- Firmware-update van de PDU op afstand mogelijk
- Massa FW en configuratiesoftware beschikbaar
- Gebruikersbeheer voor maximaal 2 gebruikers
- Externe aansluitingen: 10/100 Mb/s Ethernet, IPv4, IPv6, seriële aansluiting RS232
- Protocollen: HTTP(s), SSL, STARTTLS, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, SSH, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus IP, MQTT
- Codering: TLS1.3
- Toegangsbeveiliging via IP-toegangscontrole
- 2 energiemeters, één meter telt permanent, de andere meter kan worden gereset
- 12-kanaals waakhond, aan elke voedingspoort kan een eigen waakhond worden toegewezen (ICMP/TCP)
- Ingang: stopcontact IEC60320 C20 1ph/N/PE 230V / 16A
- Uitgang: apparaatcontactdozen IEC60320 12 x C13 (max. 10A per uitgang)
- Afmetingen (mm, DxBxH): 178 x 439 (19") x 44 (1U)
- Temperatuurbereik (gebruik/opslag): 0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C
- Vochtigheidsbereik (werking/opslag): 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (niet-condenserend)
- Maximale hoogte boven zeeniveau (gebruik/opslag): 0 - 3.000m / 0 - 15.000m

Package contents

- 1 x Smart PDU
- 1 x standaard montagebeugel
- 1 x snelstartgids

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Net single without Packaging	1	2.90	17.80	44.00	4.40	0.00

More images:

