

Diverse GUDE Smart PDU, 1U, uttag övervakade och switchade, ingång 1x16A, utgångar 12 x C13

8045-1

EAN 4250493100787



Administrerad PDU, 1 x 16 A, 12 x IEC C13, Överspänningsskydd typ 3, RCM typ A

Den smarta PDU:n mäter de elektriska parametrarna per fas och utgång. Justerbara tröskelvärden med larm ökar tillgängligheten för de anslutna belastningarna. Restströmmen per fas övervakas också. Utgångarna kan kopplas individuellt via fjärrkontroll eller manuellt. En integrerad display visar uppmätta värden och PDU:ns status. Ytterligare externa sensorer (temperatur, luftfuktighet och lufttryck) kan anslutas till kommunikationsgränssnittet. PDU-enheten kan installeras permanent i DIGITUS®-rack eller andra skåpsystem med lämpliga fästen.

Strömfördelning med möjlighet till fjärrövervakning i kompakt design för IT-nätverk och serverrack.

- Inmatningsövervakning: ström (A), spänning (V), energi (kWh), aktiv, skenbar och reaktiv effekt (W, VA, Var), frekvens (Hz), effektfaktor, fasvinkel
- Utgångsövervakning: ström (A), spänning (V), energi (kWh), aktiv, skenbar och reaktiv effekt (W, VA, Var), frekvens (Hz), effektfaktor, fasvinkel
- Mätning av restström per fas
- Individuell omkoppling av utgångarna
- Integrerat överspänningsskydd av typ 3, status kan hämtas via nätverk
- Användardefinierade tröskelvärden för ström per fas
- Omfattande användardefinierad larmhantering (fjärrstyrning och lokal styrning)

- 2 sensorportar för anslutning av externa sensorer (temperatur, luftfuktighet, lufttryck)
- Firmware-uppdatering av PDU möjlig på distans
- Mass FW och konfigurationsprogramvara tillgänglig
- Användarhantering för upp till 2 användare
- Fjärranslutningar: 10/100 Mbits Ethernet, IPv4, IPv6, seriell anslutning RS232
- Protokoll: HTTP(s), SSL, STARTTLS, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, SSH, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus IP, MQTT
- Kryptering: TLS1.3
- Åtkomstskydd genom IP-åtkomstkontroll
- 2 energimätare, den ena mätaren räknar permanent, den andra mätaren kan återställas
- 12-kanals watchdog, varje kraftport kan tilldelas sin egen watchdog (ICMP/TCP)
- Ingång: Uttag IEC60320 C20 1ph/N/PE 230V / 16A
- Utgång: apparatuttag IEC60320 12 x C13 (max. 10A per utgång)
- Mått (mm, DxWxH): 178 x 439 (19") x 44 (1U)
- Temperaturområde (drift/lagring): 0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C
- Luftfuktighet (drift/förvaring): 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (icke-kondenserande)
- Maximal höjd över havet (drift/förvaring): 0 - 3.000m / 0 - 15.000m

Package contents

- 1 x Smart PDU
- 1 x standard monteringsfäste
- 1 x snabbstartsguide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Net single without Packaging	1	2.90	17.80	44.00	4.40	0.00

More images:

