

# Diverse GUDE Akıllı PDU, 1U, Çıkış İzlemeli ve Anahtarlama, Giriş 1x16A, Çıkışlar 12 x C13

8045-1

EAN 4250493100787



## Yönetilen PDU, 1 x 16 A, 12 x IEC C13, Aşırı gerilim koruma tip 3, RCM tip A

Akıllı PDU, faz ve çıkış başına elektrik parametrelerini ölçer. Alarmlarla birlikte ayarlanabilir eşik değerleri, bağlı yüklerin kullanılabilirliğini artırır. Faz başına artık akım da izlenir. Çıkışlar uzaktan veya manuel olarak ayrı ayrı değiştirilebilir. Entegre bir ekran ölçülen değerleri ve PDU'nun durumunu gösterir. İletişim arayüzüne ek harici sensörler (sıcaklık, nem ve hava basıncı) bağlanabilir. PDU, DIGITUS® raflarına veya diğer muhafaza sistemlerine uygun montaj parçalarıyla kalıcı olarak monte edilebilir.

## BT ağı ve sunucu rafları için kompakt bir tasarımda uzaktan izleme seçeneklerine sahip güç dağıtımı.

- Giriş izleme: akım (A), gerilim (V), enerji (kWh), aktif, görünür ve reaktif güç (W, VA, Var), frekans (Hz), güç faktörü, faz açısı
- Çıkış izleme: akım (A), gerilim (V), enerji (kWh), aktif, görünür ve reaktif güç (W, VA, Var), frekans (Hz), güç faktörü, faz açısı
- Faz başına artık akım ölçümü
- Çıkışların ayrı ayrı anahtarlama
- Entegre tip 3 aşırı gerilim koruması, durum ağ üzerinden çağrılabilir
- Faz başına akım için kullanıcı tanımlı eşik değerleri
- Kapsamlı kullanıcı tanımlı alarm yönetimi (uzak ve yerel)
- Harici sensörleri (sıcaklık, nem, hava basıncı) bağlamak için 2 sensör portu
- PDU'nun ürün yazılımı güncellemesi uzaktan mümkündür

- Toplu FW ve yapılandırma yazılımı mevcuttur
- En fazla 2 kullanıcı için kullanıcı yönetimi
- Uzak bağlantılar: 10/100 Mb/s Ethernet, IPv4, IPv6, RS232 seri bağlantı
- Protokoller: HTTP(ler), SSL, STARTTLS, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, SSH, SMTP(ler), NTP, Radius, Syslog, Modbus IP, MQTT
- Şifreleme: TLS1.3
- IP erişim kontrolü ile erişim koruması
- 2 enerji sayacı, bir sayaç kalıcı olarak sayar, diğer sayaç sıfırlanabilir
- 12 kanallı watchdog, her güç portuna kendi watchdog'u atanabilir (ICMP/TCP)
- Giriş: Soket IEC60320 C20 1ph/N/PE 230V / 16A
- Çıkış: cihaz soketleri IEC60320 12 x C13 (çıkış başına maks. 10A)
- Boyutlar (mm, DxDxY): 178 x 439 (19") x 44 (1U)
- Sıcaklık aralığı (çalışma / depolama): 0°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C
- Nem aralığı (çalışma / depolama): %5 - 95 RH / %5 - 95 RH (yoğuşmasız)
- Deniz seviyesinden maksimum yükseklik (çalışma / depolama): 0 - 3.000m / 0 - 15.000m

## Package contents

- 1 x Akıllı PDU
- 1 x standart montaj braketi
- 1 x hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Packaging Unit Inside	1	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.90	33.00	59.00	15.00	29,205.00
Net single without Packaging	1	2.90	17.80	44.00	4.40	0.00

---

**More images:**

