

# PLANET Industriële 8-poorts gigabitswitch, beheerd

IGS-801M  
EAN 4711213687266



## Planet IP30 industriële gigabitswitch, 8x10/100/1000, -40/+75°C, beheerd

IP30 industriële behuizing voor DIN-railmontage of wandmontage, 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ45), Auto MDI/MDI-X, bedrijfstemperatuur -40 tot +75°C, voeding 12-48V DC, energieverbruik max. 10 watt, VLAN, LACP, STP, RSTP, QoS, IGMP snooping, webbeheer, afmetingen 135 x 87 x 32 mm, gewicht 472g.

### De beste oplossing voor ruwe omgevingsomstandigheden!

- 8-poorts 10/100/1000Base-T RJ-45 koperinterface
- Ondersteunt auto-negotiatie en half-duplex / full-duplex modi voor alle 10Base-T/100Base-TX poorten
- Auto-MDI/MDI-X detectie op elke RJ45-poort
- Voorkomt pakketverlies door tegendruk (half-duplex) en IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (full-duplex)
- Hoogwaardige store-and-forward-architectuur
- 16Gbps backplane
- Ondersteunt 9K jumbo-pakketten
- 8K MAC-adrestabel
- VLAN's (IEEE 802.1Q Tag-Based VLAN, tot 64 VLAN-groepen, 4096 VLAN-ID's, Port-Based VLAN)
- Verbindingsaggregatie (tot 4 trunkgroepen, tot 8 poorten per trunkgroep met 16 Gbps bandbreedte, IEEE 802.3ad LACP, Cisco ether-channel)
- Spanning tree protocol: IEEE 802.1d klassiek spanning tree algoritme, IEEE 802.1w snel spanning tree protocol

- Kwaliteit van service: 4 prioriteitswachtrijen op alle poorten, verkeersclassificatie (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), strikte prioriteit en Weighted Round Robin (WRR) CoS-richtlijnen
- IGMP Snooping v1 en v2
- IGM-vraagmodus voor multicast mediatoeepassingen
- IEEE 802.1x poortgebaseerde authenticatie
- Poort spiegelen
- Onderhoud op afstand via webinterface
- Toegang via SNMP v1 en v2c
- SNMP-traps voor alarmberichten van gebeurtenissen
- Technologie voor kabeldiagnostiek
- IP-30 bescherming met metalen behuizing
- Geschikt voor montage op DIN-rail (top-hat rail)
- Redundante voeding: 12-48V DC, redundante voeding met bescherming tegen polariteitsomkering
- -10 tot 60 °C Bedrijfstemperatuur
- Aantal poorten: 8
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Packaging Unit Inside	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Packaging Unit Single	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

