

# PLANET Endüstriyel 8 Bağlantı Noktalı Gigabit Anahtar, Yönetilebilir

IGS-801M  
EAN 4711213687266



## Planet IP30 Endüstriyel Gigabit Anahtar, 8x10/100/1000, -40/+75°C, Yönetilebilir

DIN rayına montaj veya duvara montaj için IP30 endüstriyel muhafaza, 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ45), Otomatik MDI/MDI-X, çalışma sıcaklığı -40 ila +75°C, güç girişi 12-48V DC, güç tüketimi maks. 10 watt, VLAN, LACP, STP, RSTP, QoS, IGMP snooping, web yönetimi, boyutlar 135 x 87 x 32 mm, ağırlık 472g.

### Zorlu çevre koşulları için en iyi çözüm!

- 8 bağlantı noktalı 10/100/1000Base-T RJ-45 bakır arabirim
- Tüm 10Base-T/100Base-TX bağlantı noktaları için otomatik anlaşma ve yarım çift yönlü / tam çift yönlü modları destekler
- Her RJ45 portunda Auto-MDI/MDI-X algılama
- Geri basınç (yarı çift yönlü) ve IEEE 802.3x PAUSE çerçeve akış kontrolü (tam çift yönlü) yoluyla paket kaybını önler
- Yüksek performanslı depola ve ilet mimarisi
- 16Gbps arka panel
- 9K jumbo paketleri destekler
- 8K MAC adres tablosu
- VLAN'lar (IEEE 802.1Q Etiket Tabanlı VLAN, 64 VLAN grubuna kadar, 4096 VLAN Kimliği, Port Tabanlı VLAN)
- Bağlantı toplama (4 adede kadar ana grup, ana grup başına 16 Gbps bant genişliğine sahip 8 adede kadar bağlantı noktası, IEEE 802.3ad LACP, Cisco ether-channel)
- Yayılan ağaç protokolü: IEEE 802.1d klasik yayılan ağaç algoritması, IEEE 802.1w hızlı yayılan ağaç protokolü

- Hizmet Kalitesi: Tüm portlarda 4 öncelik kuyruğu, trafik sınıflandırması (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), Sıkı öncelik ve Ağırlıklı Yuvarlak Robin (WRR) CoS yönergeleri
- IGMP Snooping v1 ve v2
- Çok noktaya yayın medya uygulamaları için IGM sorgu modu
- IEEE 802.1x Bağlantı Noktası Tabanlı Kimlik Doğrulama
- Port Yansıtma
- Web arayüzü üzerinden uzaktan bakım
- SNMP v1 ve v2c aracılığıyla erişim
- Olaylardan gelen alarm mesajları için SNMP tuzakları
- Kablo teşhis teknolojisi
- Metal gövde ile IP-30 koruma
- DIN rayına (üst şapka rayı) montaj için uygundur
- Yedek güç kaynağı: 12~48V DC, polarite tersine çevirme koruma fonksiyonlu yedek güç kaynağı
- -10 ila 60 °C Çalışma sıcaklığı
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: yes

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Packaging Unit Inside	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Packaging Unit Single	1	0.68	4.50	21.00	15.00	1,417.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

