

# PLANET Conmutador Gigabit de 16 puertos, 19 pulgadas, gestionado, 8 enlaces ascendentes

MGSW-24160F  
EAN 4711213688522



## PLANET Managed Metro Ethernet Switch 16-port 100/1000Base-X SFP + 8-port 10/100/1000,

Conmutador Metro Ethernet con 16 x ranuras SFP 100/1000 Mbps para módulos FO (MFB/MGB), 8 x 10/100/1000 RJ45, 1U, DI/DO (2 x entrada digital, 2 x salida digital) para sensores y sistemas de alarma, fuente de alimentación redundante, 1 x fuente de alimentación interna 100-240 V CA, 2 x conexión para una fuente de alimentación externa 36-72 V CC, consumo de energía máx. 45 vatios, IPVv4/6, SNMP, SSH, consola, gestión web SSL con amplias funciones L2/L4 como VLAN, control de tormentas, LACP, árbol de expansión (STP, RSTP, MSTP, BDPU), QoS, IGMP Snooping, RMON, LLDP, ACL, RADIUS/TACACS+, etc.

### Conmutador de múltiples puertos de fibra SFP para redes en crecimiento a larga distancia para empresas, telecomunicaciones y sistemas universitarios

- 16 conectores SFP Mini-GBIC 100/1000Base-X del puerto 9 al puerto 24
- 8 puertos 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45
- Interfaz de consola RS-232 DB9 para la gestión y configuración básicas del conmutador
- -10 a 60 °C Temperatura de funcionamiento
- Montaje en bastidor de 19 pulgadas

- Evita la pérdida de paquetes mediante contrapresión (semidúplex) y control de flujo de tramas IEEE 802.3x PAUSE (dúplex completo)
- Admite el protocolo de árbol de expansión (STP, protocolo de árbol de expansión IEEE 802.1D, RSTP, protocolo de árbol de expansión rápido IEEE 802.1w, protocolo de árbol de expansión múltiple IEEE 802.1s).
- Replicación de puertos para supervisar el tráfico
- Calidad de servicio: 4 colas prioritarias en todos los puertos, clasificación del tráfico (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), prioridad estricta y directrices de CoS Weighted Round Robin (WRR)
- Número de puertos: 16
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45
- Managed: sí
- Número de puertos (Uplink):: 8
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 19 pulgadas, Escritorio
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Inside	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Single	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Net single without Packaging	1	4.10	10.00	56.50	31.00	0.00

---

**More images:**

