

PLANET 16 bağlantı noktalı Gigabit anahtar, 19 inç, yönetilen, 8 yukarı bağlantı

MGSW-24160F
EAN 4711213688522



PLANET Managed Metro Ethernet Switch 16-port 100/1000Base-X SFP + 8-port 10/100/1000,

FO modülleri (MFB/MGB) için 100/1000 Mbps 16 x SFP yuvalı Metro Ethernet anahtarı, 8 x 10/100/1000 RJ45, 1U, sensörler ve alarm sistemleri için DI/DO (2 x dijital giriş, 2 x dijital çıkış), yedekli güç kaynağı, 1 x dahili güç kaynağı ünitesi 100-240V AC, 2 x harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı 36-72V DC, güç tüketimi maks. 45 Watt, IPV4/6, SNMP, SSH, Konsol, SSL Web Yönetimi, VLAN, Fırtına Kontrolü, LACP, Yayılan Ağaç (STP, RSTP, MSTP, BDPU), QoS, IGMP Gözetleme, RMON, LLDP, ACL, RADIUS/TACACS+, vb. gibi kapsamlı L2/L4 işlevleri ile

Şirketler, telekomünikasyon ve üniversite sistemleri için uzun mesafelerde büyüyen ağlar için çoklu SFP fiber port anahtarı

- Bağlantı noktası 9'dan bağlantı noktası 24'e kadar 16x 100/1000Base-X SFP Mini-GBIC konektörleri
- 8-Port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45
- Anahtar temel yönetimi ve kurulumu için RS-232 DB9 konsol arayüzü
- 10 ila 60 °C Çalışma sıcaklığı
- 19 inç çerçeveye monte edilebilir

- Geri basınç (yarı çift yönlü) ve IEEE 802.3x PAUSE çerçeve akış kontrolü (tam çift yönlü) yoluyla paket kaybını önler
- Yayılan Ağaç Protokolünü destekler (STP, IEEE 802.1D Yayılan Ağaç Protokolü, RSTP, IEEE 802.1w Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü, IEEE 802.1s Çoklu Yayılan Ağaç Protokolü)
- Trafiği izlemek için bağlantı noktası yansıtma
- Hizmet Kalitesi: Tüm portlarda 4 öncelik kuyruğu, trafik sınıflandırması (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), Sıkı öncelik ve Ağırlıklı Yuvarlak Robin (WRR) CoS yönergeleri
- Bağlantı noktası sayısı: 16
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 8
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: 19 inç, Masaüstü
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: RJ45
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Inside	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Packaging Unit Single	1	4.10	10.00	56.50	31.00	17,515.00
Net single without Packaging	1	4.10	10.00	56.50	31.00	0.00

More images:

