

PLANET Industriële 8-poorts Gigabit PoE-switch, beheerd, 2 uplinks

IGS-10020HPT
EAN 4711213689116



Planet Industriële POE+ Schakelaar, 8xRJ45 Gigabit, 2xSFP, -40/+75°C, Beheerd, 240W

8-poorts Gigabit Ethernet-switch, huidige V3 met ECE-keurmerk (E-Mark gecertificeerd). IP30 industriële behuizing voor DIN-railmontage, ook geschikt voor wandmontage, 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) met PoE+ Injector 802.3at (max. 36W per poort), compatibel met 802.3af, PoE-budget max. 252 W (afhankelijk van voedingseenheid), 2 x SFP-sleuven 100/1000 Mbps (voor MFB- en MGB-modules), 2xDI/2xDO, bedrijfstemperatuur -40 tot +75°C, ESD/EFT-bescherming 6000VDC, stroomverbruik max. 218 Watt (bij volledige PoE-belasting), redundante stroomingangen 12-48 V DC, geleverd zonder voedingseenheid. Uitgebreide functies zoals Modbus TCP, VLAN, LACP, Redundant Ring (ERPS, STP, RSTP, MSTP), QoS, Multicast, IGMP Snooping, Static Layer 3 Routing, ACL en nog veel meer. Web/telnet/console beheer, IPv4/IPv6, SNMP. Gewicht 1096 g, afmetingen 72 x 107x 152 mm.

De beste oplossing voor ruwe omgevingsomstandigheden!

- 8-poorts 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ-45 met IEEE 802.3af / 802.3at PoE-injector
- 2x 100/1000BASE-X Mini-GBIC/SFP-sleuven, SFP-type auto-detectie
- RJ-45 seriële interface voor basisbeheer en instelling van consoleswitch
- Werkt met IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet End-Span PSE

- Ruimte voor maximaal 8 apparaten met IEEE 802.3af / IEEE 802.3at voeding
- Ondersteunt PoE-vermogen tot 30,8 watt voor elke PoE-poort
- Automatische detectie van PoE-eindapparaten
- Bescherming tegen kortsluiting
- Voeding via PoE over een afstand tot 100m
- Ondersteunt PoE-beheer (totale PoE-vermogensbudgetregeling, per PoE-poort functie in-/uitschakelen, PoE-poort voedingsprioriteit, per PoE-poort vermogensbeperking, PD-classificatiedetectie, oververhittingsbeveiligingsfunctie, temperatuurlimietregeling, PoE-gebruikslimietregeling, PD-controle op in leven zijn, PoE-schema)
- -40 tot 75 °C Bedrijfstemperatuur
- Aantal poorten: 8
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Packaging Unit Inside	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Packaging Unit Single	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Net single without Packaging	1	1.40	13.00	7.00	2.00	0.00

More images:

