

PLANET Endüstriyel 8 bağlantı noktalı Gigabit PoE anahtar, yönetilen, 2 yukarı bağlantı

IGS-10020HPT
EAN 4711213689116



Planet Endüstriyel POE+ Anahtar, 8xRJ45 Gigabit, 2xSFP, -40/+75°C, Yönetilebilir, 240W

8 portlu Gigabit Ethernet anahtarı, ECE test işaretli mevcut V3 (E-Mark sertifikalı). DIN rayına montaj için IP30 endüstriyel muhafaza, duvara montaj için de uygun, PoE+ Enjektör 802.3at (port başına maks. 36W) ile 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ45), 802.3af ile uyumlu, PoE bütçesi maks. 252W (güç kaynağı ünitesine bağlı olarak), 2 x SFP yuvası 100/1000 Mbps (MFB ve MGB modülleri için), 2xDI/2xDO, çalışma sıcaklığı -40 ila +75°C, ESD/EFT koruması 6000VDC, güç tüketimi maks. 218 Watt (tam PoE yükü ile), yedek güç girişleri 12-48V DC, güç kaynağı ünitesi olmadan sağlanır. Modbus TCP, VLAN, LACP, Redundant Ring (ERPS, STP, RSTP, MSTP), QoS, Multicast, IGMP Snooping, Static Layer 3 Routing, ACL ve çok daha fazlası gibi kapsamlı özellikler. Web/telnet/konsol yönetimi, IPv4/IPv6, SNMP. Ağırlık 1096g, boyutlar 72 x 107x 152 mm.

Zorlu çevre koşulları için en iyi çözüm!

- IEEE 802.3af / 802.3at PoE enjektörlü 8 bağlantı noktalı 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ-45
- 2x 100/1000BASE-X Mini-GBIC/SFP yuvası, SFP tipi otomatik algılama
- Konsol anahtarı temel yönetimi ve kurulumu için RJ-45 seri arayüz
- IEEE 802.3af / 802.3at Ethernet Üzerinden Güç End-Span PSE ile çalışır

- 8 adede kadar IEEE 802.3af / IEEE 802.3at destekli cihaz için alan
- Her PoE bağlantı noktası için 30,8 watt'a kadar PoE gücünü destekler
- PoE uç cihazlarının otomatik algılanması
- Kısa devre koruması
- PoE üzerinden 100 m'ye kadar mesafeden güç beslemesi
- PoE yönetimini destekler (Toplam PoE güç bütçesi kontrolü, porta göre PoE fonksiyonu etkinleştirme/devre dışı bırakma, PoE port güç kaynağı önceliği, PoE port güç sınırlaması, PD sınıflandırma tespiti, aşırı ısınma koruma fonksiyonu, sıcaklık limit kontrolü, PoE kullanım limit kontrolü, PD canlı kontrolü, PoE programı)
- 40 ila 75 °C Çalışma sıcaklığı
- Bağlantı noktası sayısı: 8
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Packaging Unit Inside	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Packaging Unit Single	1	1.40	13.00	7.00	2.00	182.00
Net single without Packaging	1	1.40	13.00	7.00	2.00	0.00

More images:

