

PLANET Conmutador Gigabit industrial de 4 puertos, no gestionado, 2 enlaces ascendentes

IGS-620TF
EAN 4711213689536



Planet IP30 Conmutador Gigabit industrial, 4 x RJ45, 2 x SFP, -40/+75°C

Conmutador Ethernet de 6 puertos, carcasa industrial IP30 para montaje en carril DIN o pared, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X, 2 x ranuras SFP 100/1000 para módulos MGB y MFB, temperatura de funcionamiento de -40 a +75°C, fuente de alimentación opcional, CC 12-48 V o CA 24 V, consumo máx. 7,2 vatios (24 BTU).

Solución flexible y fiable para ampliar su red en calidad industrial

- 4 puertos 10/100/1000Base-T RJ-45 con función Auto-MDI / MDI-X
- Interfaz de ranura SFP de 2 puertos, SFP compatible con transceptor 1000Base-X y 100Base-FX mediante interruptor DIP configurado
- Admite autodetección y modo 10/100 Mbps dúplex medio/completo y 1000 Mbps dúplex completo

- Evita la pérdida de paquetes mediante contrapresión (semidúplex) y control de flujo de tramas IEEE 802.3x PAUSE (dúplex completo)
- Tamaño de trama Jumbo 9K
- Replicación de puertos
- -40 a 75 °C Temperatura de funcionamiento
- Número de puertos: 4
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: SFP
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink): 2
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: Raíl DIN
- VLAN: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Inside	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Single	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

