

PLANET Industriële 4-poorts Gigabit-switch, onbeheerd, 2 uplinks

IGS-620TF
EAN 4711213689536



Planet IP30 industriële gigabitswitch, 4 x RJ45, 2 x SFP, -40/+75°C

6-poorts Ethernet-switch, IP30 industriële behuizing voor DIN-rail- of wandmontage, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X, 2 x SFP-sleuven 100/1000 voor MGB- en MFB-modules, bedrijfstemperatuur -40 tot +75°C, optionele voedingseenheid, DC 12-48V of AC 24V, stroomverbruik max. 7,2 Watt (24 BTU).

Flexibele en betrouwbare oplossing voor het uitbreiden van je netwerk in industriële kwaliteit

- 4-poorts 10/100/1000Base-T RJ-45 met Auto-MDI / MDI-X functie
- 2-poorts SFP-slotinterface, SFP ondersteunt 1000Base-X en 100Base-FX transceiver via DIP geconfigureerde schakelaar
- Ondersteunt auto-detectie en 10/100Mbps half/full duplex en 1000Mbps full duplex modus
- Voorkomt pakketverlies door tegendruk (half-duplex) en IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (full-duplex)

- Ondersteuning 9K Jumbo Framegrootte
- Poort spiegelen
- -40 tot 75 °C Bedrijfstemperatuur
- Aantal poorten: 4
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Inside	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Single	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

