

PLANET Endüstriyel 4 bağlantı noktalı Gigabit anahtar, yönetilmeyen, 2 yukarı bağlantı

IGS-620TF
EAN 4711213689536



Planet IP30 Endüstriyel Gigabit Anahtar, 4 x RJ45, 2 x SFP, -40/+75°C

6 portlu Ethernet anahtarı, DIN rayı veya duvara montaj için IP30 endüstriyel muhafaza, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Otomatik MDI/MDI-X, MGB ve MFB modülleri için 2 x SFP yuvası 100/1000, çalışma sıcaklığı -40 ila +75°C, isteğe bağlı güç kaynağı ünitesi, DC 12-48V veya AC 24V, güç tüketimi maks. 7,2 Watt (24 BTU).

Endüstriyel kalitede ağınızı genişletmek için esnek ve güvenilir çözüm

- Auto-MDI / MDI-X işlevine sahip 4 bağlantı noktalı 10/100/1000Base-T RJ-45
- 2 portlu SFP yuvası arayüzü, SFP, DIP yapılandırılabilir anahtar aracılığıyla 1000Base-X ve 100Base-FX alıcı-vericiyi destekler
- Otomatik algılama ve 10/100Mbps yarım/tam dupleks ve 1000Mbps tam dupleks modunu destekler

- Geri basınç (yarı çift yönlü) ve IEEE 802.3x PAUSE çerçeve akış kontrolü (tam çift yönlü) yoluyla paket kaybını önler
- 9K Jumbo Çerçeve Boyutu Desteği
- Port Yansıtma
- -40 ila 75 °C Çalışma sıcaklığı
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: yes
- Bağlantı noktası sayısı (Uplink): 2
- Dış mekâna uygun: no
- Kurulum tipi: DIN rayı
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Uplink bağlantı noktası bağlantısı: SFP
- Vandallığa karşı koruma: no
- VLAN: no
- Yönetilen: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Inside	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Packaging Unit Single	1	0.68	21.00	14.50	4.50	1,370.25
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

