

PLANET Industriële 4-poorts gigabitswitch, beheerd, 2 uplinks

IGS-5225-4T2S
EAN 4711605282406



Planet industriële gigabitswitch, DIN rail, 4xRJ45, 2xSFP, -40/+75°C, Beheerd

Nieuwe versie (V2) met verbeterde beveiligingsfuncties. 6-poorts Gigabit Ethernet-switch, ventilatorloze IP30 industriële behuizing voor DIN-railmontage, ook geschikt voor wandmontage, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X, 2 x SFP-sleuven 100/1000 (voor MFB- en MGB-modules), bedrijfstemperatuur -40 tot +75°C, ESD-bescherming 5KV DC, stroomverbruik max. 8,5 Watt, redundante stroomingangen 12-48V DC en 24V AC, geleverd zonder voeding. Uitgebreide functies zoals Modbus TCP, VLAN, LACP, Redundant Ring (STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS), QoS, Multicast, IGMP Snooping, Static Layer 3 Routing, ACL, IPv4/IPv6, Web Management, Console (Serial RJ45), SNMP en nog veel meer. Zeer compacte afmetingen van slechts

32x87x135 mm, gewicht 456 gram.

- Aantal poorten: 4
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: yes
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: DIN-rail
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: yes

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.67 | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 2,520.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.67 | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 2,520.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.67 | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 2,520.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.67 | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 |

More images:

