

Ubiquiti WLAN BRIDGE 5,4GHz 25dBi ISO PtP, MIMO dual Pol., AC Gen2

UB-PBE-5AC-ISO-GEN2

EAN 0817882023719



WLAN BRIDGE 5,4GHz 25dBi ISO PtP, MIMO dual Pol., AC Gen2

Die PowerBeam 5AC Gen2 ISO Richtfunklösung liefert mit ihren 6° Öffnungswinkel bei einer Antennenleistung von bis zu 25dBi und einem Durchmesser von 460mm, eignet sie sich besonders gut für größere Distanzen von +2km. Die Stromversorgung erfolgt über Passiv Poe über das beigelegte Passiv Poe Netzteil. Sie unterstützt sowohl PtP als auch PtMP und wird inklusive Flat Cover geliefert wodurch sie sich auch hervorragend für harsche Umgebungen eignet. Als Besonderheit Verfügt die GEN2 Serie über einen integrierten 2.4GHz Access Point mit geringer Reichweite was eine komfortable Inbetriebnahme über die UISP App und ihrem Smartphone ermöglicht.

- Datendurchsatz: bis zu 450Mbps
- Dish: ISO 460mm inkl. Flat Cover

- Mode: PtP und PtMP
- Montage: Mast bis zu 200km/h (380N) Windlast
- Stromversorgung: 24V Passiv Poe max.8,5W
- Dimension: 420x420x230mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 70 °C / Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit
- Frequenzbereich: 5150-5875 MHz
- Kanalbandbreite: PtP: 10-80MHz / PtMP: 10-40MHz

Lieferumfang

- 1x UB-PBE-5AC-ISO-GEN2
- Schnellstartanleitung
- Masthalterung
- 24V Passiv PoE Injektor

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

