

Ubiquiti Ubiquiti UAP-FlexHD - 4x4 MU-MIMO 802.11AC UniFi-Access Point

UB-UAP-FLEXHD
EAN 0817882029667



WLAN ACCESSPOINT AC HD MU-MIMO 802.11a/b/g/n/ac-wave2 PoE

UniFi(R) ist das revolutionäre Wi-Fi-System, das Unternehmensleistung, unbegrenzte Skalierbarkeit und einen zentralen Management-Controller kombiniert. Der UniFi AP Flex HD Access Point verfügt über ein kleines, schlankes Design und einen kompakten Formfaktor, der problemlos im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten kann der Flex HD auf Tischplatten, sowie an Wänden, Masten und Decken* montiert werden. * Erfordert optionales Deckenmontagezubehör

Eigenschaften Sparen Sie Geld und Zeit: UniFi wird mit einem nicht dedizierten Software-Controller geliefert, der auf einem PC, Mac oder Linux-Computer vor Ort, in einer privaten Cloud, oder mit einem öffentlichen Cloud-Dienst bereitgestellt werden kann. Sie haben auch die Möglichkeit, den kompakten UniFi Cloud Key mit integrierter Software bereitzustellen. Leistungsstarke Hardware: Der UniFi AP Flex HD verfügt über die 802.11ac Wave 2 MU-MIMO-Technologie. Intuitive UniFi Controller-Software: Konfigurieren und verwalten Sie Ihre APs mit der einfach zu erlernenden Benutzeroberfläche. Erweiterbar: Unbegrenzte Skalierbarkeit: Bauen Sie nach Bedarf große oder kleine Drahtlosnetzwerke auf. Beginnen Sie mit einem Gerät und erweitern

Sie es auf Hunderte, während Sie ein einziges einheitliches Managementsystem beibehalten.

- Abmessungen: 48,50 x 159,49 mm (1,90 x 6,28")
- Gewicht: 315 g
- Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet-Port
- Taste: Zurücksetzen
- LED: System/Status
- Stromversorgungsmethode: 802.3af
- Stromversorgung: 802.3af; 48 V, 0,32 A Gigabit PoE-Adapter
- Max. Leistungsaufnahme: 10,5 W
- Spannungsbereich: 44 - 57 V DC
- Betriebsfrequenz: 2,4 GHz; 5 GHz
- Max. TX-Leistung EIRP: 2,4 GHz: 23 dBm; 5 GHz: 26 dBm
- Durchsatz: 2,4 GHz: 300 Mbit/s; 5 GHz: 1733 Mbit/s
- Antennengewinn: 2,4 GHz: 1,6 dBi; 5 GHz: 4 dBi
- Wi-Fi-Standards: 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave2
- Drahtlose Sicherheit: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
- Montage: Decke/Mast/Tischplatte/Wand
- Betriebstemperatur: -30°C bis 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

